





注）1．本図はR（右排気）仕様を示す。
2．不燃材A・Bは別売化粧幕板取付フレームに付属。





ざるま穴
（本体取付穴）詳細





付属品

座付ねじ（φ5.1x25）	2本
座付ねじ（φ5.1x45）	2本
段付きねじ（M4x12）	4本
ソフトテープ	1本



特性表

型名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0Pa	100Pa	騒音（dB）	製品質量（kg）
ZRS75ABH19FTR ZRS90ABH19FTR	100	強	50	115	520	450	47	20.0 22.0
			60	130	480	430	46	
		中	50	74	350	—	38	
			60	74	290	—	36	
		弱	50	40	190	—	24	
			60	39	170	—	22	
		常時	50	25	110	—	19	
			60	32	130	—	20	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

品名	色調
ZRS90ABH19FTR	テクスチャーブラック
ZRS75ABH19FTR	テクスチャーブラック

機番	ZRS(75/90)ABH19FTR	尺度	1:10	/ /
		日付	2019/11/28	/ /
名称	とってもクリンフード	クリナップ株式会社		