

注）1．本図はL（左排気）仕様を示す。
2．不燃材A・Bは別売化粧幕板取付フレームに付属。





主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表面柄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表面柄による
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表面柄による
5	クーリング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	8極DCブラシレスモーター　E種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上（ブラック（シロッコファン））	
8	リーフプレート	ステンレス	No．4仕上 カラー（セラミック顔料コーティング）	クリアー
9	プレートパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表面柄による
10	プレート受け	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表面柄による
11	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ　【専用調理機器と連動】（φ14Mボタン、制御風、照明、電源（弱・中・強）、タイマー（3・15・30）、切）		
12	照明装置	LED照明（昼白色）消費電力：3．5W（LED照明1灯、照明用電源）		
13	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0．75mm² 2心 2極差込プラグ		
14	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※付属品

付属品

座付ねじ（φ5．1×25）	2本
座付ねじ（φ5．1×45）	2本
段付きねじ（M4×12）	4本
ソフトテープ	1本

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)(0Pa)	風量(m³/h) 0Pa	風量(m³/h) 100Pa	騒音(dB)(0Pa)	製品質量(kg)
ZRS75ABJ19FTL ZRS90ABJ19FTL	100	強	50	53	460	460	45	20．0 22．0
			60					
		中	50	22	300	—	36	
			60					
		弱	50	12	240	—	30	
			60					
		常時	50	7	165	—	23	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガ）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による　（100Pa時、最大電力：84W）

品名	色調
ZRS90ABJ19FTL	テクスチャーブラック
ZRS75ABJ19FTL	テクスチャーブラック

機番	ZRS(75/90)ABJ19FTL	尺度	1:10	／ ／
		日付	2019/11/28	／ ／
名称	とってもクリンフード	クリナップ株式会社		