



### 付属品

番号	品名	数量
1	トラスタッピンねじ(φ4×40)	6個
2	トラスタッピンねじ(φ4×8)	4個
3	トラス小ねじ(φ5×10)	8個
4	トラスタッピンねじ(φ4×14)	2個
5	パッキングテープ	1個
6	取付・設置説明書	1個
7	取扱説明書	1個
8	吊り金具1	2個
9	吊り金具2	2個
10	L金具	2個





- 1 給気シャッター連動用端子出力仕様  
 常時: -  
 弱: a.c.100V  
 中: a.c.100V  
 強: a.c.100V  
 ターボ: a.c.100V
- 2 排気シャッター連動用端子出力仕様  
 常時: a.c.100V  
 弱: a.c.100V  
 中: a.c.100V  
 強: a.c.100V  
 ターボ: a.c.100V

### 仕様

定格		1φ, 100V				
周波数(Hz)	50/60					
機能	省エネナビ運転					
	ターボ	強	中	弱	常時	
消費電力(W)	32	20.5	11.5	8	5	
風量(m³/h)	460	380	300	220	130	
騒音(dB)	39	37	32	27	22	
時間定格	連続					
電動機形式	排気	DCモーター				
	給気	DCモーター				
電動機絶縁種別	E種					
巻線温度上昇	75K以下					
基準周囲温度	40 以下					
絶縁抵抗	1M 以上(d.c.500V)					
耐電圧	a.c.1000V1分間					
適用パイプ・呼び径	φ150					
質量(kg)	90cmタイプ: 19kg					

(注) 上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。  
 測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

ファンフィルター洗浄時の最大消費電力 32W  
 ファン最大消費電力 100W



注:  
 1) 適用パイプ: 呼び径φ150mm

機番	ZRS90ABR17MUZ
名称	洗エールレンジフード(壁付タイプ)

尺度	1:10
日付	2017/12/19

# クリナップ株式会社

単位: mm