


注）1．本図は右（R）排気を示す。
2．不燃材は、別売品化粧幕板取付フレームに付属。

## 特性表

| 型名 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) 0 Pa | 風量 (m³/h) 100 Pa | 騒音 (dB) | 製品質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRS75ABY20FR<br>ZRS90ABY20FR | 100 | 強 | 50 | 105 | 520 | 420 | 47 | 13.0<br>13.5 |
| | | | 60 | 125 | 500 | 430 | 46 | |
| | | 中 | 50 | 60 | 330 | — | 37 | |
| | | | 60 | 61 | 300 | — | 35 | |
| | | 弱 | 50 | 29 | 180 | — | 23 | |
| | | | 60 | 29 | 160 | — | 22 | |

| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上（500Vメガー） | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

## 付属品

座付ねじシルバー（φ4.8x45）------2本
※S，Wに付属
座付ねじブラック（φ5.1x45）------2本
※Tの場合：4本
ソフトテープ----------1本

## 主要部品一覧表

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フード本体 | 亜鉛めっき鋼板 | S・W:フッ素樹脂/T:ポリエステル塗装 | 表題欄による |
| 2 | 本体 | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 3 | 整流板 | 亜鉛めっき鋼板 | S・W:フッ素樹脂/T:ポリエステル塗装 | 表題欄による |
| 4 | ケーシング | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 5 | モーター | 4極コンデンサー誘導電動機E種 | | |
| 6 | ファン | 亜鉛めっき鋼板（シロッコファン） | | |
| 7 | フィルター | ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層（両面親水性コート：クリアー） | | |
| 8 | スイッチ | 押しボタン式スイッチ（切、弱、中、強、照明） | | |
| 9 | 排気口 | 亜鉛めっき鋼板 | 逆風防止シャッター付 | ※付属品 |
| 10 | 電源コード | プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心 2極差込プラグ | | |
| 11 | 照明装置 | LED照明（昼白色） 消費電力3W （LED照明1灯、照明用電源） | | |
| 12 | 吊金具 | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 13 | L形ダクト | 亜鉛めっき鋼板 | | ※別売品 |
| 14 | 幕板 | S：カラー鋼板 | | 表題欄による ※別売品 |
| | | 亜鉛めっき鋼板 | W:フッ素樹脂/T:ポリエステル塗装 | |
| 15 | 横幕板 | S：カラー鋼板 | | 表題欄による ※別売品 |
| | | 亜鉛めっき鋼板 | W:フッ素樹脂/T:ポリエステル塗装 | |

## 静圧－風量 曲線




| B寸法 | A寸法 | 品名 | 色調 |
|---|---|---|---|
| 800 | 900 | ZRS90ABY20FWR | ホワイト（Cホワイト） |
| | | ZRS90ABY20FTR | テクスチャーブラック |
| | | ZRS90ABY20FSR | シルバーメタリック（SメタリックC） |
| 650 | 750 | ZRS75ABY20FWR | ホワイト（Cホワイト） |
| | | ZRS75ABY20FTR | テクスチャーブラック |
| | | ZRS75ABY20FSR | シルバーメタリック（SメタリックC） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機番 | ZRS(75/90)ABY20F(S/T/W)R | R度 | 1：10 |
| | | 日付 | 2020/5/27 |
| 名称 | シンプルスリムレンジフード | | |

クリナップ株式会社