


104-131 水栓取付クランク 取扱説明書

施工前に必ずお読みください。


【各部のなまえ・分解図】



【製品同梱明細】

本体	1コ
取出六角金具	1コ
ネジフランジ	1コ
サドルバンド	1コ
台座	2コ
ビス・プラグ	各2コ
シールテープ (1m)	1コ

※1 台座はサドルバンドと取付面のすきまに合わせて枚数を調整してください。



※2 プラグの下穴は下表を参考に施工ください。

壁	下穴	ドリル刃	プラグ
コンクリート		8 mm	必要
ALC		7.5 mm	必要
木製	下穴不要		不要

※下穴深さ 30 mm

【使用上の注意】



注意

●サドルバンドと取付面のすきまと、使用する台座の厚みの寸法差が大きい状態で固定した場合、配管に負荷がかかり、水もれ等の原因となります。



必ず実行

●水栓取付け後に各部に水もれがないかを確認してください。
●取付け部分がゆるんだ場合は、モンキーレンチなどで締め直してください。
●取出六角金具のナットは、必ず定期的にゆるみがないかを確認してください。



禁止

●凍結の可能性がある場所に使用しないでください。
●85℃以上のお湯を使用しないでください。
●高温のお湯を使用する場合は、本体・取出六角金具に触れないでください。