




シングルレバー 混合栓

台付タイプ

施工説明書

〔一つ穴タイプ〕



施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。
この施工説明書は、別紙「安全上のご注意」と合わせて使用してください。

このたびは、シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工の前に…。

- 別紙「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- 取付後の点検のために必ず止水栓を設けてください。

施工時について…。

- 別紙「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

製品同梱明細について…。

- 別紙「取扱説明書」の製品同梱明細を参照の上、部材を確認してください。

施工に必要な工具

* 品名の下に品番のある工具は弊社の製品です。


【必要な工具類】

- モンキーレンチ





または

- 水栓補修レンチ
(弊社品番: 9601)



* 上記工具に加えて、同梱の六角レンチ(2種)を使用します。

寸法図



※表記寸法図は代表品番です。品番によっては図と製品の形状が一部異なります。

取付けの前に

*元栓を閉めて、使用中の混合栓から水が出ないことを確認してから、取付作業を行ってください。



戸建住宅など




マンションなど


取付方法

1. 上面施工アダプターを取付けます。


- ①「六角レンチ(大)」で固定ビスをゆるめて、イラストのように台座と座金の間を広げます。




- ②片方の固定ビスを引き上げて外し、イラストのように2つの座金を重ねた状態にします。
* 固定ビスは片方しか外せません。



- ③座金を重ねた手順②の状態、取付穴に差込みます。




- ④台座を取付台にのせてから、手順②で外した固定ビスを台座に取付けます。




裏面へ続く➡

取付方法(つづき)

⑤ 混合栓本体が正面を向くように、台座の位置を調整します。




⑥ 台座が取付穴のフチに当たるまで後側へ移動してから、「六角レンチ(大)」で固定ビスを2本とも締付けて固定します。




⚠ 台座は確実に後側へ移動させてから固定させてください。混合栓本体のガタつきや水もれの恐れがあります。

2. 混合栓本体を取付けます。

① 上面施工アダプターにOリングがついているのを確認し、混合栓本体を上面施工アダプターに強く押込んで、しっかりと取付けます。



② 止めビスを混合栓本体に取付け、「六角レンチ(小)」でしっかりと締付けたあと、シールをはがしてキャップを取付けます。




* 止めビスとキャップは上面施工セットに同梱しています。


⚠ ●混合栓本体に浮きやゆるみがないように注意してください。混合栓のガタつきや水もれの恐れがあります。
●六角レンチ(小)はハンドルを取外す際にも使用しますので、大切に保管してください。

3. 止水栓へ給湯給水ホースを取付けます。

① ジョイント金具にパッキンがついているのを確認してから、止水栓に取付け、「レンチ」などで締付けます。




② 給湯給水ホースをジョイント金具に奥までしっかりと差込みます。



③ 固定用のクリップを「パチッ」と音がするまではめ込み、抜け防止のキャップをクリップに取付けます。

クリップは誤って取付けますと水もれを起こす恐れがあります。図を参考に、確実に取付けられているか確認してください。



⚠ クリップで手を切る恐れがありますので、固定後は必ずキャップをはめた状態にしてください。

⚠ 給湯給水ホースの(湯) (水) シールを確認して逆配管にならないように注意してください。


⊘ 給湯給水ホースは、無理に曲げないでください。水もれを起こし、家財などをぬらす恐れがあります。

● 取付後の点検

- ① 止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないかを確認します。水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、水もれする箇所を施工し直してください。
- ② ハンドルを中央位置で上げ、湯水の混合具合を確認してください。低温しか出ない、または高温しか出ない場合は、別紙取扱説明書の「こんな時には…簡単な点検と対処」を参考に調節を行ってください。

● 上面施工アダプターの取外し方

「六角レンチ(大)」で固定ビスを2本ともゆるめてから、イラストのように片方の固定ビスを台座から外して、そのまま引き上げます。



⚠ 手などをケガないように注意してください。

ご購入店名(施工業者名)

株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

東京 ☎(03)3552-0981 名古屋 ☎(052)504-1551 大阪 ☎(06)6730-3391 福岡 ☎(092)611-4611
広島 ☎(082)278-2821 札幌 ☎(011)704-1511 仙台 ☎(022)239-8371
1012GF

M-A1803F
無断転載・複写を禁ず