



洗濯機用排水トラップ

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠️ 気をつけていただきたい「注意」を表します。

🚫 してはいけない「禁止」を表します。

🔧 必ず実行していただく「強制」を表します。

■ 施工上のご注意

● 本品を設置する際は、設置するスペースや排水管を十分確認してください。また、メンテナンスの可能な所に設置してください。

● 本品はVP50またはVU50の排水管に取付けてください。

● 洗濯機用防水パンには設置しないでください。

● 凍結の可能性がある場所には設置しないでください。凍結により破損および故障の恐れがあります。

● 本品を施工される際は、強い衝撃を与えたり(ものを落とす、たたくなど)、必要以上の力をかけたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。

⚠️ ● 施工完了後、水を流して各部から水もれがないか確認してください。水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。

■ 使用上のご注意


● 洗濯機用排水ホースを取付ける際は、エルボにしっかりと差込み、付属のワイヤバンドで確実に固定してください。ホースの取付けが不十分ですと、水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。

● トラップ内のゴミなどを定期的に取り除いてください。トラップ内にゴミがたまりますと、排水時に水があふれて家財に損害を与える恐れがあります。


🚫 ● 本品にものを落としたり、たたくなどの強い衝撃を与えないでください。破損および故障の恐れがあります。

● 本品に熱湯や油、シンナーなどの溶剤を流さないでください。破損および故障の恐れがあります。また、水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。

各部のなまえ




取付方法



①床面を仕上げ、排水管を仕上がり床面で切断します。

取付方法(つづき)





②縮付ナットをまわしてゆるめ、排水管接続ソケットから縮付ナット、エルボ、トラップを取外します。
* 取外方法は、本説明書の「お手入れのしかた」を参照してください。

③床下の防水保護のため、本体つば部裏側に、シリコンを塗布してください。

④排水管接続ソケットの接続部および排水管の内側に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、排水管接続ソケットを排水管に差込んでください。

* VU50の排水管に取付ける場合は、VUソケットを使用してください。

⑤付属のビス3本で排水管接続ソケットを固定してください。



⑥エルボおよびトラップを排水管接続ソケットに取付け、縮付ナットをまわして固定してください。

使用方法


● 洗濯機用排水ホースの接続方法

①洗濯機用排水ホースをエルボの内側に差込み、ワイヤバンドで締付けて固定します。
* 軟質のホースエンドの場合は、付属のインナーをホースエンドの内側に差込んでください。


②水を流して水もれがないか確認します。

🚫 エルボに無理な負荷を与えた状態で施工しないでください。水もれの原因となります。

お手入れのしかた



①縮付ナットをまわしてゆるめ、エルボを上げます。
* 縮付ナットを取外す際は、突起部を持ってまわしてください。



②エルボからトラップを取外します。
* エルボを上げた際にエルボとトラップが一緒に抜けなかった場合は、排水管接続ソケット内部からトラップを抜取ってください。

③トラップ内のゴミを取除きます。
④①～②の逆の手順で取付け直します。
⑤水を流して水もれがないか確認します。水もれが発見された場合は取付け直してください。

ご購入店名(施工業者名)



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

1118SG

M-H2518A

無断転載・複写を禁ず