



# コーナー カウンター

## 施工説明書

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、コーナーカウンターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

### 安全上のご注意

施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**🚫** してはいけない「禁止」を表します。

**⚠** 必ず実行していただく「強制」を表します。

### 警 告

**🚫**

- 浴室など高温多湿の場所や、水に浸る可能性のある床面には設置しないでください。木部の劣化の恐れがあります。
- ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。変色や変形、火災を起こす恐れがあります。
- 修理技術者以外の人は絶対に修理・改造を行わないでください。ケガや故障、漏水の恐れがあります。

**⚠**

- 機器の設置は専門業者が行ってください。給排水工事は関連する法規・規定に従って有資格者が行ってください。漏水の恐れがあります。
- 取付位置には壁裏の補強を行ってください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。
- 屋外及び傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取付けないでください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。
- 取付面がタイル・コンクリートの場合は、付属のカールPCプラグを使用してください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。

### 注 意


**🚫**

- 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- 直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。変色や変形の原因になります。
- 不陸が5mm/2mを超える場所には施工しないでください。不陸があるまま施工するとカウンターが歪む恐れがあります。
- 金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤、酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用しないでください。変色や変形の恐れがあります。

**⚠**

- 工事完了後に手洗器・カウンターなどの固定にガタつきがないか確認してください。使用中に落下してケガをする恐れがあります。
- 本品と組み合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓(流量調整のできる器具)を取り付けた配管に設置してください。
- 施工完了後、お客様が使用されるまでの間、製品の表面にキズや汚れがつかないよう、梱包のエアーマットなどを使用し保護してください。


## 施工に必要な工具



※壁がコンクリートの場合にカールPCプラグを用います。

## 製品同梱明細

施工される前に各部材をご確認のうえ、ご使用ください。



カウンター  
皿タッピングビス 5X12(6本)



アンダル  
皿タッピングビス 5X35(6本)



ブラケット  
(カールPCプラグ)  
8.5X35(6本)

\*品番によって、図と製品の形状が一部異なります。

## 取付けの前に

- カウンターを取付ける高さは組合わせる手洗器により推奨高さが異なります。あらかじめ打合わせください。
- 建築工事(別途工事)にて、手洗カウンターを固定するネジ位置に補強棟(幅90ミリ×厚さ30ミリ)をあらかじめ入れておいてください。
- タイル・コンクリート壁の場合は付属のカールPCプラグを打ち込み使用してください。





ALC壁には取付けないでください。  
取付強度が保てず、落下する恐れがあります。

## 寸法表

品番	仕様	(単位:mm)	
		A(厚み)	B(取付幅)
497-001/003/005	L用	22	360
497-002/004/006	R用	22	360
497-007/008/009	L・R兼用	30	360
497-050/051	L・R兼用	30	425

\*掲載品番は末尾の英字(色記号)を省略しています。




## 取付方法

\*図はL用の施工例です。

\*図中の[A][B]寸法は、【寸法表】で確認してください。


### 1. カウンターを取付けます。



①カウンターの設置高さを決め、アングルを壁の指定位置に皿タッピングビス5X35(3本)で取付けます。

②アングルが取付けられている壁から[B]ミリの位置にブラケットを皿タッピングビス5X35(3本)で取付けます。

\*アングルとブラケットの上面の高さが同じになるようにしてください。




③カウンターをアングル・ブラケットに乗せ仮固定し位置調整および水平器でレベル出しをします。

\*カウンターと壁との間にすきまが生じないようにしてください。

\*水平器のレベルが出ていない場合は、アングル・ブラケットを一度外し、位置合わせをしてから再度確認してください。

④調整後カウンターを皿タッピングビス5X12(各3本)で固定します。



⑤カウンターと壁とのすきま(境界)にシリコーンコーティングなどのシール材を充てんし、きれいに仕上げます。

### 2. 別売のパーツを取付けます。

手洗器・水栓(別売)をコーナーカウンターに取付けます。

止水栓(別売)を水栓に接続します。

排水金具(別売)の排水トラップを接続します。

\*取付けの詳細については、各器具の説明書を確認のうえ正しく施工してください。

## 取付後の確認

### 取付状態の確認

各部材の取付ネジが十分に締まっていることを確認してください。ゆるみがある場合は十分に締付けなおして下さい。

また、各部材のガタツキや壁とのすきまがないか確認をして下さい。ガタツキやすきまがある場合は必ずネジ取付位置を変えて取付けなおして下さい。