

施工説明書

施工前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、手洗カウンターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡、または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」を表します。

必ず実行 必ず実行していただく「強制」を表します。

警告

禁止

- 浴室など高温多湿の場所や、水に浸る可能性のある床面には設置しないでください。木部の劣化の恐れがあります。
- ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに設置しないでください。変色や変形、火災を起こす恐れがあります。
- 修理技術者以外の方は絶対に修理・改造を行わないでください。ケガや故障、漏水の恐れがあります。

必ず実行

- 機器の設置は専門業者が行ってください。給排水工事は関連する法規・規定に従って有資格者が行ってください。漏水の恐れがあります。
- 取付位置には壁裏の補強を行ってください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。
- 屋外及び傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取付けしないでください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。
- 取付面がタイル・コンクリートの場合は、別途カールPCプラグを用意してください。取付けが不安定になり、取付物の落下・転倒によりケガや死亡の恐れがあります。

注意

禁止

- 製品に強い力や衝撃を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
- 直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。変色や変形の原因になります。
- 不陸が5mm/2mを超える場所には施工しないでください。不陸があるまま施工すると、本品がゆがむ恐れがあります。
- 金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤、酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用しないでください。変色や変形の恐れがあります。

必ず実行

- 本品は角型手洗器【493-174】専用カウンターです。他の商品を取付けて使用しないでください。
- 工事完了後に手洗器・カウンターなどの固定にガタつきがないか確認してください。使用中に落下してケガをする恐れがあります。
- 本品と合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓(流量調整のできる器具)を取付けた配管に設置してください。
- 施工完了後、お客様が使用されるまでの間、製品の表面にキズや汚れがつかないよう、梱包のエアーマットなどを使用し保護してください。

取付けの前に


- 建築工事(別途工事)にて、手洗カウンターを固定するネジ位置に補強桎(幅90ミリ×厚さ30ミリ)をあらかじめ入れておいてください。
- タイル・コンクリート壁の場合は別途カールPCプラグを用意してください。

必ず実行 ALC壁には取付けしないでください。取付強度が保てず、落下する恐れがあります。


施工例

* 弊社ブラケット250-007-D(別売)を用いて施工した場合の施工例です。下図を参考に現場に合わせて調整してください。

497-055 + 493-174 + 716-824




497-056 + 493-174 + 702-000




取付方法

弊社ブラケット250-007-D(別売)を用いて施工する場合の手順を以下に記載しております。キャビネットを用いる場合はキャビネットの施工指示にしたがって施工してください。


1. カウンターを取付けます。



- ① 施工例を参考に、ブラケットを取付ける位置を確認します。
* 壁の構造に応じた施工をしてください。
- ② ブラケットに付属の皿タッピンビス4×30でブラケットを壁に取付けます。



- ③ カウンターをブラケットにのせて、位置調整および水平器でレベル出しをします。
* 水平器のレベルが出ていない場合は、ブラケットを一度外し、位置合わせをしてから再度確認してください。



- ④ 調整後、ブラケットに付属の皿タッピンビス4×15でブラケットをカウンターに固定します。
- ⑤ カウンターと壁とのすきま(境界)にシリコンコーキングなどのシール材を充てんし、きれいに仕上げます。

2. 別売のパーツを取付けます。

手洗器・水栓(別売)を手洗カウンターに取付けます。
止水栓(別売)を水栓に接続します。
排水金具(別売)の排水トラップを接続します。
* 取付けの詳細については、各器具の説明書を確認のうえ正しく施工してください。

取付け後の確認

各部材の取付ネジが十分に締まっていることを確認してください。ゆるみがある場合は十分に締付けなおしてください。
また、各部材のガタつきや壁とのすきまがないか確認をしてください。ガタつきやすきまがある場合は必ずネジ取付位置を変えて取付けなおしてください。