

エアークップリング取扱説明書

使用前に必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

使用上のご注意

⚠ 注意

- エア以外の用途に使用しないでください。
- 最高使用圧力を超えて使用しないでください。
- 使用温度範囲を超えて使用しないでください。
- 接着剤や塗料などが付着すると作動不良や漏れる原因となります。
- 管用テーパねじの外ねじ(Rねじ)には、シールテープを使用してください。
- ナットタイプは、ホースの内径、外径を確認し十分な引抜強度を有するホースを使用してください。
- タケノコタイプは、ホースを根元まで差込んでから、ホースバンドなどで固定してください。
- 他社製の迅速継手と接続しないでください。
- 人為的な衝撃、曲げ、引っ張りなどを加えないでください。
- 金属粉や粉塵、砂塵などが混入する場所では使用しないでください。
- 内部のパッキン類は取出さないでください。
- エアは必ず、ソケットからプラグ方向に流してください。

製品仕様

使用流体	エア
最高使用圧力	1.5MPa
使用温度範囲	-20～80°C(凍結なきこと)
本体材質	鋼
シール材質	NBR

ご購入店名(施工業者名)

 株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4

☎(06)6538-1124

0111**

M-D9801

無断転載・複写を禁ず