



ステンレス ホースリール

553-030
553-031

取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、ステンレスホースリールをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

施工前・使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- ⚠️ 気をつけてください「注意」を表します。
- ❗️ 必ず実行していただく「強制」を表します。
- 🚫 してはいけない「禁止」を表します。

組立時のご注意

⚠️ 組立ての際に手などはさまないようご注意ください。

使用上のご注意


- ⚠️ 水圧が高い場合は耐圧(アミ入り)ホースをご使用ください。取付後、接続部より水もれがないかを確認してください。
- 🚫 本品は屋外散水用です。用途以外での使用および屋内では使用しないでください。飲用には使用しないでください。散水ノズル部分で止水したまま放置しないでください。使用後は必ず水栓のハンドルで止水してください。高温(40℃以上)の水では使用しないでください。
- ❗️ 冬期は凍結破損防止のため、散水ノズルおよびホース内の水を抜いて保管してください。

製品同梱明細・各部のなまえ




組立方法

553-030、553-031 共通



①本体のリールが回転しないよう押さえながら、本体側面にハンドルを取付けます。

553-031のみ




②フレームを本体に取付け、付属のビスと蝶ナットで固定します(2ヶ所)。


取付方法

●553-030の場合

1. 散水ホース(内径15ミリ:別売597-515・内径18ミリ:別売597-517)を取付けます。




①散水ホースにバンドを通します。
②タケノコに散水ホースを差込み、バンドを締付けます。




③散水ホースにバンドを通します。
④タケノコに散水ホースを差込み、バンドを締付けます。

●553-031の場合

1. 散水ホース(内径18ミリ:別売597-517)を取付けます。




①散水ホースにバンドを通します。
②タケノコに散水ホースを差込み、バンドを締付けます。




③散水ホースにバンドを通します。
④タケノコに散水ホースを差込み、バンドを締付けます。


* 散水ホース(内径15ミリ:別売597-515)を取付ける場合



①タケノコ側のカバー固定ビス(左右4ヶ所)を取外します。
②カバーを上を持ち上げ横にスライドさせ、カバーを取外します。



③付属のタケノコを同梱の内径15・18ミリホース用タケノコAに組替えます。
④カバーを取付け、固定ビスで固定します。
* カバー取付けの際は、タケノコの二面カットの溝にカバーをスライドさせてください。



⑤付属のタケノコを同梱の内径15・18ミリホース用タケノコBに組替えます。
* タケノコ内にパッキンが入っていることを確認してから取付けてください。
⑥「1.散水ホース(内径18ミリ:別売597-517)を取付けます」を参考に散水ホースを取付けます。

取付後の確認

通水し接続部より水もれがないか確認します。
* 水もれが発見された場合は、水もれた箇所を施工し直してください。

ご購入店名(施工業者名)



株式会社 カクダイ
本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124
0215KS

M-11621
無断転載・複写を禁ず