


# 取扱説明書

工具を正しくお使いいただくために本説明書をよく読みご使用ください。


## 特長

- ハンマーで叩くだけで簡単につば出しすることができます。


## 部品名称




## 使用方法




- ① ポンチ、割ガイドを取りだし、本体の下側よりフレキパイプを通します。



- ② 割ガイドに3つ山をセットし、挟みこみます。



- ③ 割ガイドを本体に差込み、蝶ネジを手でしっかりと締めます。



- ④ ポンチを乗せ、A面とB面が水平になるまで叩き込みます。  
\*手を叩かないように注意してください。

- ⑤ ポンチを抜き蝶ネジをゆるめ、割ガイドからフレキパイプを取り出します。

## ⚠ 注意

### 安全上の注意事項

- ハンマーで叩くとき、手を叩かないように十分注意してください。
- 小さいお子さまには絶対にさわらせないでください。
- 無理な力で叩かないでください。  
工具が破損し、破片によりケガをする恐れがあります。

## ⚠ 注意

### 使用上の注意事項

- フレキパイプのつば出し以外には使用しないでください。
- 割ガイドはなくさないようにしてください。
- 割ガイドは必ず、3つ山の位置にセットしてください。  
3つ山以外で加工されますと完全なつば出しができず、水漏れの原因となります。

株式会社 **カクダイ**

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4  
☎(06)6538-1124