KAKUDAI®

洗濯機用水栓(ストッパーつき)

M-B0702A

取付方法

1. 水栓のネジ部にシールテープを巻き付けます。

水栓のネジ部にシールテープをあて、軽く引っ張りながら右方向に７～８回、全体に均等になるように巻き付けます。巻き終わりましたら、シールテープを強く引っ張ってちぎります。



2. 水栓を取付けます。

＊水栓が傾いた場合は、下記のように調節します。



ツバを手前に引っ張りながらまわし、水栓本体の位置を合わせます。



● 給水ホースの接続方法

①給水ホースの作動部を引きながら、給水ホースがニップル部のツバに当たるまでしっかりと差込みます。
②ロックレバーをニップル部のツバにかけます。
＊給水ホースを差込む前に通水した場合や、通水中に給水ホースが外れた場合は、水栓のハンドルを止水状態(閉)にし、図Aの矢印の方向にシャフトを押込み内部に溜まった圧力を逃がしてから、給水ホースをニップル部に差込み直してください。
＊圧力を逃がす際、ニップル内部に溜まった水がこぼれますので、タオルやビニル袋などで受けながら作業してください。
＊上記の方法で圧力を逃せない場合は、水栓のハンドルは止水状態(閉)のまま、ナットを「レンチ」などでゆるめて、完全に圧力を逃がしてから、再度取付けてください。





⚠ 使用上の注意

●本品は洗濯機用給水ホース以外には使用しないでください。
●東芝・サンヨー・NEC製品の洗濯機用給水ホースは、右図のタイプ以外には使用できません。
●取付前後および定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと水栓本体に締付けてください。
●元止式湯沸器には使用しないでください。
●使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。
●熱い湯を使用しますと、洗濯機用給水ホースなどの寿命を著しく早めますので、必ず、洗濯機の使用説明書に記載されている範囲で使用してください。
●冬期は凍結破損防止のため、ホース、製品内の水を抜いてください。
●取付けに必要な部分以外は絶対に分解しないでください。