



- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・貯湯式温水器は、減圧弁で0.08MPa(高圧型は0.15MPa)に設定されており、供給圧力が不足して、快適なシャワーが使用できない場合があります。
- ・自然冷媒C02ヒートポンプ式電気給湯機の場合、最低給湯必要圧力確保のため高圧力型、または直圧型を推奨します。
- ・ジェット、ミスト吐水は45℃以上で使用しないでください。
- ・バス吐水とハンドシャワーを同時に使用することはできません。
- ・使用圧力範囲：0.11(流動時)～0.75MPa(静止時)。給水圧力≧給湯圧力
- ・(多機能シャワー、約45℃最高温度規制仕様、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要)
- ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。

(https://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|----|------|----|----|----|----|------------|----------------------|
| 日付 | 2026.02.04 | 尺度 | 1:15 | 製図 | 土屋 | 検図 | 桑山 | 品番 | BF-HW156TSR |
| 図番 | XK-BFHW156-0043A | | | | | | | 品名 | サーモスタット付シャワーバス水栓(13) |
| 備考 | | | | | | | | 株式会社 LIXIL | |