

施工上のご注意

ツーハンドルシャワーバス水栓

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
 なお施工完了後、この「施工上のご注意」を同梱の「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

●安全上のご注意

- 施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

⚠ 注意		
(禁止)	湯水を逆に配管しないでください。 ※ 水を出そうとしても、湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。 ※ 正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。	給水圧力 ≥ 給湯圧力 
(指示)	お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 ※ 凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

●施工前のご注意

- 給水は上水道に接続してください。
 ※ 温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
 ※ 逆配管では表示通り湯が出ません。
- 給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
- 商品の表面には直接工具を掛けないでください。
 ※ 工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
- 開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
- 必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法

湯側、水側の取付脚は壁からの前出寸法が同一になるように取り付けます。

壁付水栓の場合 湯側に取り付け

※ ヤケド注意シールが貼り付けてある取付脚を湯側に取り付けてください。



※ 品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

●施工上のご注意

- シャワーホースの袋ナットとシャワーエルボの接続について
 - 袋ナットは樹脂製と金属製の2タイプがあります。
 [樹脂製の場合]
 手締めでしっかりと固定してください。
 ※ 工具を使用すると袋ナットがキズ付く恐れがあります。
 - [金属製の場合]
 工具でしっかりと固定してください。
 ※ 手締めすると漏水の恐れがあります。
- シャワーエルボは締め込まないでください。
 ※ 破損の恐れがあります。

