

掃除口カバー (CF-42MU)

使用時のために保管してください

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意

- 本書をよく読み、正しく本商品を施工及びお取り扱いください。
- 施工後は必ず試運転を行ってください。
- お客さまに必ず本書をお渡しください。お渡しするときは、使用方法をご説明ください。

安全のために守ってください！

掃除口カバーを安全に取り付け、使用時の事故を回避するための注意事項をあげさせていただきます。
掃除口カバーの取付け・取外しの前にこの項目をよくお読みいただき、事故のないように正しく取り付けてください。


用語の説明

注意 . . . 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

⚠️ 注意


- 設置工事に使用する部品は、必ず付属部品および指定部品を使用する。
※ 漏水により家財等をぬらす恐れがあります。 **指示実行**
- 陶器に衝撃を与えない。
※ 陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財等をぬらす恐れがあります。 **禁止**
- 異物が便器に詰まった際には、排水管内に押し出さない。
※ 排水管内で異物が詰まり、建物全体に損害を与える恐れがあります。 **禁止**
- 掃除口から取り出せない、あるいは便器溜水面へ押し出せない異物は、便器を取り外して除去する。
※ 無理に取り出そうとすると陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財等をぬらす恐れがあります。 **指示実行**

各部のなまえ




※ この施工説明書のイラスト便器は代表として C-4RSM で示しています。

部品の確認 (梱包内容を確認してください。)




1. 掃除口カバーの取付け手順

(1) パッキン (大) を掃除口カバー裏の凸部外側にセットします。




(2) 掃除口の奥側からボルトを差し込みます。



(3) 掃除口カバーを便器掃除口に押し当てます。


注意 1 参照

(4) 掃除口カバーから出したボルトにパッキン (小)、座金、ナットを取り付け、仮締めします。




(5) 市販の工具 (対辺 10mm) を使い、3箇所が均等に締まるように、少しずつ順番に締め付けます。

注意 2 参照




(6) 便器洗浄を数回行い、漏水のないこと、確実に洗浄できることを確認します。

(7) ゴムカバーの切り込みをボルトに合わせます。



(8) 掃除口カバーをゴムカバーで覆うようにかぶせます。



注意 1

● パッキンがずれないようにセットしてください。
※ 凸部に乗り上げた状態でセットすると、漏水・漏気の原因となります。

注意 2

3箇所を均等に締め付けてください。
※ 均等に締め付けないと、便器が割れる恐れがあります。
※ 工具で締め付けないと漏水の原因になります。
※ 締め付け過ぎると陶器が割れる恐れがあります。

⚠️ 注意

必ず掃除口カバーを確実に取り付けたことを確認してから、便器洗浄を行ってください。
※ 漏水により家財等をぬらす恐れがあります。 **指示実行**

2. 掃除口カバーの取外し手順


(1) 止水栓を閉めます。

(2) 便器内の水を抜き、掃除口の下にバケツ等を置きます。

(3) ゴムカバーを取り外します。

(4) 市販の工具を使い、3箇所のナットを少しずつ順番にゆるめていき、ナットを外します。

(5) 掃除口カバーを外します。



⚠️ 注意

掃除口カバーを取り外す際には、必ず便器内の水を抜いてから行ってください。
※ 汚水が掃除口よりあふれ、床を汚す恐れがあります。 **指示実行**