

●施工前のご注意

- 落下事故防止のため次の取付条件をお守りください。

〔乾式壁の場合〕

- 木ねじ固定の場合、ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木(補強木)を設けてください。
- 仕上げのボード類の厚さが10mmを越える場合は越えた分だけ長いねじを別途用意してください。

〔湿式壁の場合〕

- 別売のAYボルトを使用してください。(品番:AY-21(M4×40)2本 下穴φ7.5×40mm)
- 壁仕上材(モルタル、モルタル+タイル等)の厚さは20mm以下としてください。
- ALC壁やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地の時は、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に補強木を入れ、必要なねじ込み深さを確保してください。


- 取付面に凹凸がないことを確認してください。

※取り付けできない場合があります。凹凸を削るかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。

●施工方法


- ①本体ブラケットの止めねじを外して、取付台座を取り外します。

※外したねじを紛失しないように注意してください。




- ②取付台座を壁にあてて、垂直を確認し、取付位置をけがきます。

下穴(φ3mm)をあけた後、取付台座を取付ねじ(2本)で壁に固定します。



- ③本体ブラケットを取付台座にはめ込み、止めねじで固定します。



- ④タオルリングが傾いている時は、取付台座の取付ねじをゆるめ、取付台座をずらして調整してください。

●安全上のご注意

用語および記号の説明

- 注意** …… 「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されません。」
-  …… 「注意しなさい!」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)
-  …… 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

⚠ 注意

商品が破損したままでの使用はしないでください。 ※落下・破損部位でケガをする恐れがあります。	 禁止
商品に手をついたり、もたれたり、強い衝撃を与えたり、固いものをぶつけたりしないでください。 ※破損し、ケガをする恐れがあります。	 禁止
ぶらさがったり、体重をかけたりしないでください。 ※破損し、ケガをする恐れがあります。	 禁止
メッキがはがれた状態で、使用しないでください。 ※ケガをする恐れがあります。	 禁止
温風器、ドライヤー等で熱を直接あてないでください。 ※樹脂部品が変形し割れたり破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。	 禁止
冷水・熱湯などをかけないでください。 ※変形・破損し、ケガをする恐れがあります。	 禁止

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは次のことに注意してください。

- 商品が汚れた場合は、柔らかい布でからぶきしてください。
頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた液(100倍程度)を布につけ、固く絞ってからふいてください。その後、水道水で湿らせた布できれいにふきとってください。
※洗剤が残っていると商品の腐食、変色等を生じる恐れがあります。
- 商品を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
 - 中性洗剤以外の洗剤、熱湯
 - クレンザー、磨き粉
 - 酸・アルカリ・ベンジン
 - シンナー、ガソリン
 - トイレ用ウェットティッシュ
 - たわし、硬いブラシ、硬い布
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、壁面および商品を十分水洗いしてください。
※商品を傷める恐れがあります。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センターまで

TEL ☎0120-179-400

FAX ☎0120-179-430

受付時間 平日 9:00~18:00

土日・祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

フリーダイヤルは、携帯電話、PHS、IP電話などご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は

お求めの取扱店または

LIXIL修理受付センターまで (ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>)

TEL ☎0120-179-411

受付時間 9:00~19:00 365日受付

FAX ☎0120-179-456