

キッチン用タッチレス水栓 ナビツシュ

SF-NB451SX型

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番シールをご確認ください。品番シールの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。



●工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的な交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

商品概要	1-2
安全上のご注意	3-7
各部の名称	8

ご使用前に	9-10
ご使用方法	11-13
凍結の恐れがある場合	14-15

日常のお手入れ	16
定期的なお手入れ	17-20

修理を依頼される前に	21-24
アフターサービスについて	25

仕様	26
保証書	裏表紙

はじめに

つかいかた

お手入れ

こんな時は

商品概要

タッチレススイッチ

センサーに手をかざすだけで、吐水・止水が簡単にできます。しかも、水栓に触れずに吐水・止水できるのでとても衛生的です。

- 「吐水する」 (P.10ページ) を参照する。

節水

あらかじめ流量調節をした状態で吐水ができるので、無駄水を抑えられ節水が図れます。

- 「流量を調節する」 (P.11ページ) を参照する。

止め忘れ防止機能

万が一水を止め忘れても、約10分で自動的に止水する機能が付いているので安心です。

ハンドシャワー引き出し機能

ハンドシャワーを引き出すことができるので、シンクの掃除もラクラク。

- 「ハンドシャワーを使う」 (P.12ページ) を参照する。

シャワーの切替


吐水口先端で、スポット微細シャワーと整流を切り替えることができます。

- 「シャワーを切り替える」 (P.12ページ) を参照する。



注意

新しく水栓をお使いになる前に、必ず『安全上のご注意』をお読みください。



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

警告 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物理的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



…… 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



(禁止)

…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



(分解禁止)

…… 「分解してはいけません！」



(水場禁止)

…… 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」



(接触禁止)

…… 「指示した場所に触れてはいけません！」



(指示)

…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動禁止記号です。）



(プラグ抜く)



…… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠ 警告


 (分解禁止)	<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※発火、感電したり、異常作動してケガをすることがあります。</p>	
 (禁止)	<p>小さいお子さまだけでのご使用は避けてください。 ※ヤケドやケガをすることがあります。</p>	
 (禁止)	<p>水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、漏水、発火、ショート、感電の原因になります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の 水質基準に適合する水をいいます。</p>	<p style="text-align: center;">水道水のみ OK</p> 
 (禁止)	<p>トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、 トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを 使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。</p>	
 (禁止)	<p>水につけたり、水をかけないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。</p>	
 (水場禁止)	<p>バスルーム等の水がかかる所や、表面に水滴を生じる ような湿気の多い場所では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。</p>	
 (禁止)	<p>電源プラグを濡れた手で触れないでください。 ※感電の原因になります。</p>	
 (禁止)	<p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理 に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重い 物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。 ※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因にな ります。</p>	
 (禁止)	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの 差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因になります。</p>	

安全上のご注意


⚠ 警告

 (指示)	電源プラグをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込んでください。 ※発火、ショート、感電の原因になります。	 しっかり 根元まで
 (指示)	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 ※発火、ショート、感電の原因になります。	
 (禁止)	雷が発生しているときは、電源プラグにさわらないでください。 ※感電の原因になります。	
 (指示)	電源プラグについたホコリは、取り除いてください。 ※電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。	
 (プラグ抜く)	水栓が故障した場合、コンセントからACアダプターを抜いて修理を依頼してください。 ※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。	
 (禁止)	交流100V (50/60Hz) 以外では使用しないでください。 ※発火、ショート、感電の原因になります。	100V以外 
 (禁止)	タコ足配線はしないでください。 ※発火の原因になります。	
 (禁止)	他所の水栓と同時使用しないでください。 ※同時使用すると圧力変動により湯温が急上昇し、ヤケドをする恐れがあります。	
 (指示)	給水圧力は必ず給湯圧力以上にご確認ください。 ※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。	給水圧力 ≥ 給湯圧力 
 (指示)	お使いになる前に必ず素手で適温であることを確かめてください。 ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
 (指示)	お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。 ※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。	

⚠ 警告


 (接触禁止)	高温の湯をお使いのときには、シャワーホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。 ※ヤケドをする恐れがあります。	
 (指示)	高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。 ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
 (禁止)	給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。 ※水栓が破損し、ヤケドや家財などを濡らす恐れがあります。 なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯をおすすめします。	
 (禁止)	定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。 ※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	

⚠ 注意


 (禁止)	衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。 ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因になります。	
 (指示)	直射日光が当たる場所での使用はおやめください。 ※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	
 (プラグ抜く)	夏期旅行など長期間で使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じてACアダプターをコンセントから抜いてください。 ※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	
 (禁止)	吐水口の先端に止水機能付の浄水器(浄水器で水を出したり止めたりすることのできるもの)等は、取り付けしないでください。 ※水栓からの漏水や、給湯器側への逆流の恐れがあります。カートリッジ一体型の浄水器を取り付けると吐水口(パイプ)部のパッキン類が摩耗し耐久性が低下することがあります。あらかじめご了承ください。	
 (指示)	レバーハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。	

安全上のご注意

⚠ 注意


 (禁止)	<p>ハンドスプレー引出し口に直接水をかけないでください。 ※水がキャビネット内に浸入し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
 (指示)	<p>キャビネット内の物を出し入れするとき、給水・給湯ホースに引っ掛けるなど、ホースに無理な力が加わらないようにしてください。 ※給水・給湯ホースの外れや損傷による漏水の原因になります。</p>	
 (指示)	<p>メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。 ※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。</p>	<p>ハガレ</p> 
 (指示)	<p>【一般地仕様の場合】 凍結の恐れがあるときは、凍結予防の措置を行ってください。(P.14参照) ※変形したり故障して、漏水の原因になります。 【寒冷地仕様の場合】 配管と水栓の水抜き操作を確実に行ってください。(P.15参照) ※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
 (指示)	<p>凍結の恐れがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 ※水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。配管部などに保温材を巻いてください。 凍結による破損は保証期間内であっても有料修理になります。</p>	
<p>【寒冷地仕様の場合】</p>		
 (指示)	<p>凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行ってください。 ※凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
 (禁止)	<p>凍結時に解水機をご使用の際、水栓本体部には絶対に通電しないでください。 ※発熱により水栓内部の樹脂部品が破損し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	
 (禁止)	<p>水抜き栓は水抜き以外の目的で開けないでください。 ※湯水が噴き出し、ヤケドや家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

各部の名称



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

はじめに



※止水栓は本商品には含まれません。

ご使用前に

確認する

電源

- 使用される前にACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていることを確認します。



レバーハンドル

- レバーハンドルが上がっていることを確認します。





ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 安全のため給湯器は設定温度を60℃以下にご使用ください。
※不意に熱い湯が出てヤケドをする恐れがあります。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますので注意してください。
(直圧式給湯器の場合)
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
(直圧式給湯器の場合)
このときは、給湯器の設定温度(能力切替付は能力)を少し下げてください。

流量を調節する

止水栓



レバーハンドルを全開にしたときにスポット微細シャワーの流量が湯・水それぞれ約8 L/min(1リットルの容器をいっぱいにするのに約8秒)になるように止水栓で調節します。



ポイント


湯と水の流量が同じになるように調節する。

吐水する




※3秒間以上手をかざし続けると自動的に止水します。
吐水させたいときは、もう一度手をかざし直します。

止水する



1~2秒後
に止水



※止め忘れた場合でも、10分間吐水後に自動的に止水します。
※センサーは黒っぽい色には反応しない場合があります。

ポイント

- オレンジ色が点滅しているのに水が出ない場合は、レバーハンドルが閉じていないか、または止水栓が閉じていないか確認してください。
- オレンジ色点灯が消えている場合は、ACアダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。




注意

感知エリア

- 感知エリアに障害物がないようにしてください。
※誤感知の原因になります。



- ご使用前に適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。



- 昇降キャビネットが降りた時にセンサーが感知する場合、吐水口部を回してからキャビネットを降ろしてください。
※吐水口部をシンク外に飛び出さないように納めてください。




- 感知エリア内の昇降キャビネットの操作バーにタオルなどを掛けしないでください。



ご使用方法


レバーハンドルで湯水を調節する

流量



- ※レバーハンドルは左右どの位置でも同様に流量を調節できます。
- ※長期間使用しない場合は、レバーハンドルを閉じてください。

温度



- ※湯をお使いの場合は、安全のために、まず水を出してからハンドルを回して温度を調節してください。



注意

- 高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側に戻し、しばらく水を流してください。

※次に使うといきなり高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。




- レバーハンドルを急に回すと温度が急上昇することがありますので、ゆっくりと回してください。

※ヤケドをする恐れがあります。

シャワーを切り替える

切替レバーを右に回すとスポット微細シャワー、左に回すと整流に切り替わります。



ポイント


- 切替レバーをシャワー位置に切り替える際、操作が重く感じることがありますが、構造上パッキンをつぶすための抵抗感であり、不具合ではありません。
※整流位置に切り替える際は、抵抗感はありません。



注意


レバーは確実にシャワー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。

- ※中間位置で止めると水が飛びはね、衣服が濡れる可能性があります。



ハンドシャワーを使う

ハンドシャワーは引き出して使用することができます。皿洗いやシンク洗いのときに便利です。



ポイント

- ハンドシャワーの出し入れがしにくいときは、シャワーホースに手をそえて収納する。
- 寒い時期、ハンドシャワーの出し入れが固いときは、しばらくの間、ホースにお湯または水を通水する。



注意

※ヤケドをする恐れがあります。

- 高温の湯をお使いのときはホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。




- 吐水口部を回しすぎないでください。

※シンクの外に吐水が飛び出す場合があります。




- ハンドシャワー引出口やレバーハンドル周辺に直接水をかけないでください。

※キャビネット内に、水が浸入する恐れがあります。



- センサー部に直接水をかけないでください。


※誤作動や故障の原因になります。また、キャビネット内に水が浸入する場合があります。



ご使用方法


停電および故障時の応急処置

停電時や万が一の故障時には、復帰するまでの応急処置として電磁弁部の手動弁を開けることで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。




非常時

- ① タグを取り外し、



- ② 手動弁を右いっぱいにする




手動弁
開閉




正常時

- ① 手動弁を左いっぱいに戻し、



- ② タグを押し込む



※正常時には必ずタグを取り付けてください。

ポイント

手動弁は非常時のみ開けてください。
復帰後は、確実に閉めてご使用ください。



注意

高温の湯をお使いの直後は手動弁が熱くなっている場合があります。操作する際は十分注意してください。
※手動弁は、工具を使わず手でゆっくり回してください。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは止水栓を閉じて、取扱店またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。
TEL ☎ 0120-179-411 FAX ☎ 0120-179-456

凍結の恐れがある場合

水栓や配管が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。また、凍結による破損は、保証期間内でも有料修理になりますので、ご注意ください。

凍結予防のしかた

一般地仕様の場合

凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は次の対策をしてください。






- 水栓から少量の水を流し放しにする。
- 配管などに保温材を巻く。

ご使用方法

寒冷地仕様の場合

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

1. 配管の水抜栓を操作する。
 2. タグを取り外す。(図A)
 3. 手動弁を開ける。(右いっぱいまで回す)(図B)
 4. レバーハンドルを上げる。(図C)
 5. 逆止弁ソケットの開放ボタン(2ヶ)を押す。(図D)
 6. 電磁弁部の水抜栓を開ける。(図E)
※洗面器等で排出される水を受けてください。
 7. レバーハンドルを全開状態で数回、水側から湯側まで回す。(図F)
 8. 切替レバーを整流にし、ハンドシャワーを振って水をよくきる。(図G)
 9. ホースを振ってホース内に残った水を抜く。(図H)
 10. 水栓の水が抜けたらレバーハンドルを下げる。(図I)
 11. 電磁弁部の水抜栓を閉じる。(図J)
 12. 手動弁を閉じる。(左いっぱいまで回す)(図K)
 13. タグを手動弁部に取り付ける。(図K)
- ※再通水の際は必ずレバーハンドルを上げてください。



ポイント


再通水直後は、電磁弁内部の凍結によりセンサーが作動しない場合があります。すぐに水栓を使用したい場合は、手動弁を開けてレバーハンドルで操作を行ってください。

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

センサー

- センサーの表面の汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふきとり、そのあと洗剤が残らないように水ぶきしてください。



水栓

- 水滴や汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきし、最後からぶきしてください。
- 酸性・アルカリ性の洗剤は本体の変形、変色、故障、性能劣化の原因となりますので使用しないでください。また、掃除で酸性洗剤等を使った場合などはすぐに本品を十分水洗いしてください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイルおよび水栓を十分水洗いしてください。

ポイント

水栓やセンサーの表面に付いた水滴、汚れや洗剤はすぐにふきとってください。
※とくにセンサー部に水滴、汚れや洗剤が付いたままだと誤作動などの原因になります。




注意

- 水栓やセンサーの表面を傷つけたり、侵したりする恐れのあるものは使用しないでください。
 - ・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
 - ・シンナー、ベンジン等の溶剤
 - ・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ナイロンたわし、ステンレスたわし、メラミンフォーム、ブラシ等
- ※センサーに傷がつくと正常に作動しなくなる可能性があります。



- お手入れの際にセンサーに直接水または洗剤をかけないでください。
※誤作動や故障の原因になります。



- センサー部にふきんを掛けたり、重いものを載せたりしないようにしてください。
※誤作動や破損の原因になります。



定期的なお手入れ

掃除する

吐水口

吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。ときどき次の要領で掃除をしてください。
※不意に吐水しないように、レバーハンドルを閉じてから作業を行ってください。


1 ハンドシャワーを引き出す。



2 裏側にある切替ユニットストッパーをマイナスドライバーなどで引き抜く。



(禁止)



切替ユニットを工具等で回さないでください。
※破損の原因となります。




ポイント



切替ユニットストッパーは、片側にドライバーなどで取り外すための溝があります。ドライバーを溝に掛けて取り外してください。

3 切替ユニットを外して、ストレーナに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。



4 切替ユニットを取り付け、切替ユニットストッパーをはめる。


ポイント

取り付けるときは、位置合わせの向きを合わせるように差し込む。



注意

●切替ユニットストッパーを取り付けるときは、溝が吐水口側になるようにしてください。




●取り付け後は切替ユニットが抜けてこないことを確認してください。



散水板

散水板が汚れていると、水の流れが乱れたり、水切れが悪くなってしまいます。日頃から、散水板の表面を水ぶきしてください。また、散水板に湯アカやゴミがたまると、吐水量が少なくなります。年に1回程度、散水板の穴を安全ピンなどで刺して、目詰まりを取ってください。




注意

強い力で刺さないでください。
※散水穴が変形する恐れがあります。

電源プラグ (月1回以上)

電源プラグについたホコリを取り除いてください。

- 電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




水まわりの水漏れ (年2回以上)

- 水まわりの水漏れがないか点検してください。
- 見えない部分は特に注意が必要です。

(洗面台・キッチンキャビネット内)

※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め(☞P9参照)、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。




定期的なお手入れ

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

- 水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。


水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。



吐水口部の操作性（月1回以上）

- ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部にあかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。




定期的な部品交換のお願い

いつまでもご愛用いただくために、定期的に部品交換をしてください。

※保証期間外の各部品交換は、有料になります。

- 逆止弁ソケット内にある「逆止弁」（2か所）を3～5年ごとに交換してください。

逆止弁ソケット部分解図



逆止弁の交換時期は、3～5年です。

逆止弁の交換は、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼ください。


フリーダイヤル

0120-179-411

LIXIL修理受付センターにご依頼の場合、修理料金は“技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

摩耗劣化する部品交換のお願い

- 部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
- 摩耗劣化する部品の例(水栓の種類によって異なります)
例)逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、バルブ部(シングルレバーカートリッジなど)、電装品(電磁弁、センサーなど)、パッキンなど
- 部品の交換については、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。
※保証期間外の各部品交換は、有料になります。



定期的な点検・部品交換のめやす

使用年

/ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換(逆止弁は3年~5年)

買換え
ご検討

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。


※確認箇所名称については「各部の名称」(P8)を参照してください。

現象	確認内容	処置方法	参照ページ
吐水しない	止水栓は開いていますか？	止水栓を開く。	9
	コンセントに電気がきていますか？	ブレーカーを確認する。 (停電時の使用方法は13ページを参照してください。)	13
	ACアダプターはコンセントに差し込まれていますか？	ACアダプターをコンセントに差し込む。	9
	断水中ではありませんか？	回復するまで待つ。	--
	コネクターは確実に差し込まれていますか？	コネクターを確実に差し込む。	施工説明書
	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	16
	ストレーナのゴミ詰まりはありませんか？	ゴミを取り除く。	23,24
流量が少ない	レバーハンドルが開いていませんか？	レバーハンドルを開ける。	9
	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	9
	吐水口やストレーナにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	17 23,24
	レバーハンドルを絞りすぎていませんか？	レバーハンドルを上げる。	9
	能力切替付の給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力設定は適正ですか？	能力設定を適正にセットする。	9
すぐ止まる	センサーに3秒以上手をかざし続けていませんか？	水が出たら手をセンサーから引く。	10
出たり止まったりを繰り返す (勝手に出る)	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	16
	センサーの感知エリア内に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。	10
止水しない	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布でふきとる。	16
	手動弁が開いていませんか？	手動弁を閉じる。(左いっぱいに回す)	13

現象	確認内容	処置方法	参照ページ
希望の温度の湯が出ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	9
	吐水口やストレーナにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	17 23,24
	給湯器から十分な温度のお湯がきていますか？	給湯器の温度設定を確認する。	-
ラジオにノイズが入る	水栓のすぐ近くに置いていませんか？	ラジオを水栓から遠ざける。	-
オレンジ色が点滅しているのにセンサーが反応しない	湯水センサーに約6秒以上続けて何かをかざりませんでしたか？ (オレンジ色の点滅の間隔が1秒間隔になっていませんか？)	しばらく（30秒ほど）センサーに何もかざさないでください。リセットモードから自動復帰します。何もかざさなければリセットはされません。	10

●水を止めた後に少しのあいだ水が垂れる…

切替ユニットの内部に溜まった少量の水が排出されるため、故障ではありません。



●使用していないのに、水がポタポタと数滴垂れる…

内蔵の圧力逃がし弁（※）が作動したため、故障ではありません。

※圧力逃がし弁とは、他所の水栓や洗濯機などの使用時に起こる急激な圧力上昇から水栓を保護するための弁で、作動すると吐水口から数滴の水が垂れることがあります。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは止水栓を閉じ、コンセントからACアダプターを抜き、取扱店またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。 TEL ☎0120-179-411 FAX ☎0120-179-456

修理を依頼される前に

流量が少ないときは？

ストレーナの掃除

流量が少なくなった場合は、ストレーナのゴミ詰まりが考えられるため、LIXIL修理受付センターへご連絡いただき、次の要領で掃除をしてもらってください。(有料になります。)

1 止水栓を閉じる。(右いっぱい回す)




ポイント


止水確認および圧抜きのため一度センサーに手をかざしてみる。




2 電磁弁の抜け止めカバーと固定リングを外し、吐出管からバルブを外す。 ※洗面器などで排出される水を受けてください。



3 ストップリングをマイナスドライバーで外し、アダプターを外す。




4 ストレーナをマイナスドライバーで外し、ゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落とす。



5 ストレーナをアダプターに取り付ける。


ポイント

アダプターの溝にストレーナをしっかりとめ込む。




6

アダプターを電磁弁に取り付け、ストップリングを取り付け、吐出管に接続する。

**注意**

アダプターを取り付ける際、および吐出管に接続する際、Oリングに傷をつけたり、ゴミかみがないように注意してください。
※漏水の原因になります。




寒冷地仕様の場合

1

水側（湯側）の止水栓を右いっぱい回して閉じる。

**2**

ストレーナを取り外し、ゴミを歯ブラシ等で洗剤を使わずに洗い流す。

**3**

ストレーナを取り付ける。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P21~22)を参照して確認する。

 警告		
 (分解禁止)	修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》


- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- 「技術料」+「出張料」+「部品代」で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(商品に表示、右図参照)
4. 購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日



4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低10年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店、またはLIXIL修理受付センターに連絡してください。

LIXIL修理受付センターまで (ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>)

TEL ☎ 0120-179-411 受付時間 9:00~20:00 **365日受付**

FAX ☎ 0120-179-456

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは》

お客さま相談センターまで 受付時間 平日 9:00~18:00

TEL ☎ 0120-179-400 土日・祝日 9:00~17:00

FAX ☎ 0120-179-430 (ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

(携帯電話・PHS・IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合)

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

- 当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

仕様

	SF-NB451SX型	SF-NB451SXX型
	一般地仕様	寒冷地仕様
電源	AC 100V 50 / 60 Hz	
消費電力	常時：0.8W、作動時：1.4W	
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水（※1）	
給湯器設定温度	85℃以下	
使用環境温度	0～40℃（※2）	-20～40℃（※2）
感知距離	約 40 mm（グレーカード：80 mm角）	
感知エリア幅	約φ5 mm	
電源コード長さ	1.8 m	
給水(給湯)接続	G 1/2	
使用可能な最小流動圧	0.06 MPa（常用使用圧力0.06～0.35 MPa）	

※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

※2：ただし、内部の水を凍結させないでください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：キッチン用タッチレス水栓（品番：_____）			
保証期間	取付日より 2ヶ年	取付日	年 月 日
お客さま	おなまえ	様	取扱店名
	おところ		
	おでんわ（_____）		TEL（_____） - _____

無効

お客様へ

- ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1. [取扱説明書]・[ラベル]などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
 - (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
 - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 - (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 - (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
 - (10) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

TEL 0120-179-400

FAX 0120-179-430

携帯電話・PHS・IP電話などからフリーダイヤルがご利用できない場合

TEL 0562-40-4050

FAX 0562-40-4053

受付時間：平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

TEL 0120-179-411

FAX 0120-179-456

受付時間9:00～20:00(365日受付)

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp>