

## 施工説明書

## シャワートイレ New PASSO

CW-EA24型, CW-EA23型, CW-EA22型, CW-EA21型



この度は当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。</li> <li>施工後は必ず試運転を行ってください。</li> </ul> |
|-----------|---|

## 施工業者さまへ

お客様に必ず本書・取扱説明書・保証書・所有者登録のお願いをお渡しください。  
保証書の取扱店欄には、施工業者さまの住所、氏名、電話番号を明記のうえ、お客様にお渡しください。  
なお、保証書・所有者登録のお願いは、製品本体に貼り付けてあるか、製品本体に同梱してあります。  
お渡しするときは、使用方法をご説明いただくとともに、所有者登録を行っていただきますようご説明ください。  
※ 所有者登録の際、便フタ裏または製品本体の表示が必要となります。表示位置をお客さまに必ずお伝えください。  
※ 定期的に点検が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

お客様へ  
本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買い求めの取扱店にご相談ください。なお、LIXIL修理受付センターでも商品の取付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客様相談センターまで

ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

## 施工手順

- ① フルオート便器洗浄ユニットの取付け  
(フルオート便器洗浄ユニット付の場合)  
↓
- ② 分岐金具の取付け  
↓
- ③ 本体着脱プレートの取付け  
↓
- ④ シャワートイレ本体の取付け  
↓
- ⑤ 当たり止めの貼付け  
↓
- ⑥ 電源の接続  
↓
- ⑦ リモコンの位置決め・取付け  
↓
- ⑧ 試運転

## お客様へ

本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買い求めの取扱店にご相談ください。なお、LIXIL修理受付センターでも商品の取付けを承っておりますが、その場合は別途料金が必要となります。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客様相談センターまで

ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

-1-

## 電源の確認

配線工事およびコンセントの設置は、下記に準じた工事を行ってください。配線工事は電気工事店にご依頼ください。

- コンセントは AC100V、定格消費電力（1300W）に適したアースターミナル付接地極付コンセントを使用してください。
- すでにアースターミナルのない接地極付コンセントや接地極付ではないコンセントが設施されている場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに変更してください。また、ヒーター付便器や他の電化製品と併用する場合は、数に応じたコンセントを設置してください。

- 定格消費電力に適した配線を行ってください。
- 必ずアースターミナルは、D種接地工事に準じた工事を行ってください。
- アースターミナルには、確実にシャワートイレのアース線を接続してください。
- コンセントはコード類の届く範囲で、床面より高く水のかからない位置に設置してください。電源コードおよびアース線の長さは 1000mm です。
- 施工が完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。故障するおそれがあります。

## 便器の確認

- 便器の大きさ、隅付タンク式便器の取付条件はカタログなどにてご確認ください。
- 給水ホース（同梱）の使用可能な条件

同梱の給水ホースは 950mm（フロートトイレの場合は 1350mm）ですが、分岐金具から本体の給水ソケットまでの距離は 800mm 以内が適切です。

\* 800mm 以上の距離がある場合は、別売の給水ホース CWA-27D（1350mm）または CWA-28D（2000mm）を手配してください。

\* キャビネット付トイレ・収納一体型には同梱されておりません。

- タンク給水ホース（別売品）の使用可能な条件

止水栓とロータンクの間の距離によって使用できない場合があります。

- 止水栓とロータンクの間の距離が 150mm～300mm の場合：タンク給水ホースが使用できます。
- 8 ページ [補足 2] をご覧ください。

- 止水栓とロータンクの間の距離が 150mm～300mm 以外の場合：タンク給水ホースが使用できません。

\* 既存のサブライ管を切断するか、長い場合は市販の蛇腹管をご使用ください。

7 ページ [補足 1] をご覧ください。

## 使用する水は？

- 給水は必ず水道水および飲用可能な井戸水に接続してください。
- 中水道や工業用水などを使用すると電気部品や機械部品の耐久性が低下して、事故の原因となります。


- 給水圧力は 0.05MPa {0.5kgf/cm<sup>2</sup>} ~ 0.75MPa {7.5kgf/cm<sup>2</sup>} 必要です。
- 0.05MPa 以下の場合は、お求めの取扱店にご相談ください。

- 給水は便器の止水栓から取ってください。
- ラッシュバルブ式便器へ取り付ける場合や給水を別に取り出す場合、便器の止水栓が中水道に接続している場合などは、お求めの取扱店にご相談ください。

## 必要なスペースは？


必要なトイレスペースは下図のとおりです。  
トイレ室内に十分なスペースがあることと、障害物がないことを確認してください。

製品に向かって右側・左側ともに 30mm 以上の空間を確保してください。30mm 未満ですとスライド着脱ができなくなります。また、動作の妨げになる場合があります。



## リモコンの取付位置は？

リモコンはできる限り、左側の壁に取り付けてください。



必要上、反対側の壁に取り付ける場合は、必ず取付位置で受信することを確認してください。また、左側の壁が洗面台などで便器から距離がある場合は、受信しない場合があります。このようなときは便器中心から 1300mm 以内に信号反射用のスクリーンを設置してください。

スクリーンの寸法は高さ 1100mm 以上、幅はリモコン受光部からリモコン設置位置まで (W) を確保してください。(ただし、壁の仕上げ・色(特に黒っぽい色)などにより受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。)

## 準備工具

- モンキーレンチ (26mm 以上調節可のもの)  
またはスパナ類 (23 ~ 26mm)
- プラスドライバー
- マイナスドライバー
- パイプカッター (サブライ管を切断する場合)

## 安全のために守ってください！

シャワートイレを安全に取り付け、使用時の事故を回避するための注意事項をあげさせていただきます。施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故のないように正しく取り付けてください。

## 用語の説明

**警告** … 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

**注意** … 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

## ! 警告

**指示実行** 施工説明書に従い、正しく施工する。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

※ 漏水し、室内浸水の原因になります。

**分解禁止** 分解や改造は絶対に行わない。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

**ぬれ手禁止** れぬ手で、電源プラグを抜差ししない。

※ 感電のおそれがあります。

**指示実行** 電源プラグの抜差しはプラグ本体を持つて行う。

※ コード部を持って抜差しを行うとプラグやコードが破損し、感電や火災のおそれがあります。

**水かけ禁止** 本体や電源プラグに水や洗剤を掛けない。

※ 感電・火災の原因になります。

**禁止** ● AC100V 以外では使用しない。

● タコ足配線はしない。

※ 感電・火災の原因になります。

**指示実行** 電源プラグは根元まで十分差し込む。

※ 感電・火災のおそれがあります。

**禁止** 電源コードにキズを付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
※ 電源コードが破損し、感電・火災のおそれがあります。

**禁止** ガタついているコンセントやアースターミナル付接地極付以外のコンセントは使用しない。  
※ 感電・火災の原因になります。

**アース接続** アース線はコンセントのアースターミナルへ確実に接続する。  
※ 接続しなかったり、不適切な接続では、感電・火災の原因になります。

**水場所** バスルームなどの湿気の多い場所には設置しない。  
※ 感電・火災の原因になります。

**禁止** 水道水および飲用可能な井戸水以外に接続しない。  
※ 機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。

## ! 注意

**指示実行** 製品を接続する前に、必ず配管中の異物・サビなどを洗い流す。

※ 製品内部を傷めて漏水し、室内浸水の原因になります。

**指示実行** ● ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。

● ストレーナーを取り付ける際は、すぎ間がないようにしっかり締める。

● ストレーナーを取り付ける際は、ゴミが O リングに付着していないことを確認する。

※ O リングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。

**指示実行** 止水栓の調節と施工後の漏水点検を必ず行う。

※ 漏水し、室内浸水の原因になります。


**指示実行** お客様にお渡しするまでに凍結が予想される場合は水を抜いておく。  
※ 凍結破損により漏水し、室内浸水の原因になります。

**指示実行** 新築・改修工事後や、水道断水の復旧後は、必ず配管内の空気を抜く。

※ 配管内に空気が混入した状態で給水器具を使用すると、器具・配管の破損や故障の原因となり、けがをしたり、水漏れにより建物、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

-2-

## 各部のなまえ



## 同梱部品の確認



## 別売品



\* パッキン(青)とタンク給水ホースはセットではありません。それぞれを別途手配してください。

-3-

-4-

## 1 フルオート便器洗浄ユニットの取付け (フルオート便器洗浄ユニット付の場合)

1. フルオート便器洗浄ユニットに同梱されている専用の施工説明書に従って、フルオート便器洗浄ユニットを取り付ける。

## 2 分岐金具の取付け [注意 2-1 参照]

\* キャビネット付トイレ・フロートトイレ・収納一体型の場合は、同梱されている専用の施工説明書にしたがって、分岐金具を取り付けます。

### 1. 止水栓を閉める。



便器の止水栓をマイナスドライバーなどでいっぱいに閉め、給水を止めます。  
※ 止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。

### 2. 給水を確認する。

止水栓と便器（ロータンク）の接続方式を確認してください。給水方式によって分岐金具の取付方法が異なります。

\* サプライ管を取り付ける場合は【補足 1】をご覧ください。

## ■止水栓とロータンクが給水ホースで接続されている場合 (袋ナット固定)



### 3. 給水ホースを取り外す。

\* このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。



### 4. 分岐金具を止水栓に取り付ける。

(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})




### 【注意 2-1】

● 止水栓にすでに分岐栓や旧タイプの分岐金具が付いている場合、必ずそれらを外し、付属の分岐金具または別売の CF-006(止水栓付)を使用する。

\* 漏水の原因になります。

### 5. 給水ホースを取り付ける。



(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})  
※ 給水ホースがねじれないように注意してください。



## 補足 1 サプライ管の取付け

[注意 2-4 参照]

### ■止水栓とロータンクがサプライ管で接続されている場合



### 3. サプライ管を外す。

[注意 2-4 参照]

タンク側と止水栓側の袋ナットを緩めてサプライ管を外します。


\* このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。



### 4. 分岐金具を取り付ける。

パッキン (黒: 厚さ 2mm) を入れて分岐金具を止水栓に取り付けます。

(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})



サプライ管を切断して取り付ける場合は、【補足 1】をご覧ください。

新たにタンク給水ホースを取り付ける場合は、【補足 2】をご覧ください。


## 補足 1 サプライ管の取付け

[注意 2-4 参照]

### 1. サプライ管 (分岐金具側) を切断する。

[注意 2-5 参照]

\* サプライ管の切断にはパイプカッターを使用してください。




### 2. サプライ管を取り付ける。

[注意 2-6 参照] [注意 2-7 参照]

[注意 2-8 参照]

(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})




### 【注意 2-2】



● O リングにキズを付けないように注意する。  
※ O リングが切れたりキズが付いたりすると漏水します。

## ■止水栓とロータンクが給水ホースで接続されている場合 (クイックファスナー固定)

### 〈壁給水の場合〉



### 〈床給水の場合〉



### 3. 給水ホースと給水ソケットを取り外す。



[参考 2-1 参照]

\* このとき、少量の水がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。

### 〈壁給水の場合〉



### 〈床給水の場合〉




### 【参考 2-1】

- クイックファスナーを外す際は、下方向に押すようにして外す。
- クイックファスナーカバー有りの場合、クイックファスナーカバーバーは右記のように外す。



### 4. 分岐金具を止水栓に取り付ける。



(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})



### 5. 給水ホースと給水ソケットを取り付ける。

[参考 2-2 参照] [注意 2-3 参照]



(締付トルク 10~15N·m {100~150kgf·cm})



\* 取付け後にクイックファスナーを回し、確実にはまっていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。


## 補足 2 タンク給水ホースの取付け

\* [タンク給水ホースの使用可能な条件] を確認してください。(☞ P.3)





### 【注意 2-3】

- クイックファスナーは確実にはめ込む。



- クイックファスナーカバー有りの場合、クイックファスナーカバーバーは下記のようにはめ込む。



### 【注意 2-4】

- 止水栓やサプライ管に無理な力を掛けない。  
※ 破損して漏水するおそれがあります。

### 【注意 2-5】

- サプライ管のツバ部は絶対に切断しない。
- サプライ管の切断は必ずパイプカッターを使用し、切断後は必ず水洗いなどで完全に切り粉を取り除いてから接続する。
- 止水栓が上下に 5mm 以上動く場合は、動かないように止水栓を固定する。  
固定できない場合はタンク給水ホース (品番: CWA-24D) を使用する。  
※ 漏水の原因になります。

\* 各部品の向きと順序を間違えないようにする。  
※ 間違えると漏水します。

● 既存のサプライ管に割りリングが付いていない場合は、タンク給水ホース (品番: CWA-24D) を使用する。  
※ 漏水の原因になります。

● サプライ管の接続は確実に行なう。  
※ 漏水の原因になります。

【注意 2-7】

● 当社製ストレーナー付便器の場合は、別途手配のストレーナー付バッキン (品番: 26-10-2) に交換する。  
このとき同梱のパッキン (青: 厚さ 2mm) は取り付けない。

【注意 2-8】

● ボールタップが回転しないように固定しながら袋ナットを締め付ける。  
※ ボールタップが回転すると浮玉がタンク側壁と干渉して止水不良の原因になります。

【注意 2-9】

● タンク給水ホースは鋭角に曲げない。  
※ 破損して漏水の原因になります。

● パッキンは必ず付属品を使う。  
※ 漏水の原因になります。

### 【注意 2-2】

- O リングにキズを付けないように注意する。  
※ O リングが切れたりキズが付いたりすると漏水します。

### 3 本体着脱プレートの取付け【注意3-1参照】【注意3-2参照】


既存の便座を取り外す場合は、【補足4】をご覧ください。  
キャビネット付トイレ・フロートトイレ・収納一体型の場合は手順2へすみます。



#### 1. 本体着脱プレートの取付位置を確認する。

※本説明書端のメジャーで便座取付穴から便器先端までを測り、本体着脱プレートの取付位置を決定します。

①メジャーの「便器先端位置」を便器先端から5~20mm出る位置に合わせます。




②便器リムとメジャーの「リム位置」を確認します。

ボルト位置変更不要便器エリアの場合：そのまま③に進みます。

ボルト位置変更便器エリアの場合：便器リムとメジャーの「リム位置」が合うように、メジャーの位置をずらします。その後③に進みます。



③便器の便座取付穴とメジャーの「調整可能範囲」を確認します。便座取付穴の中心を結ぶ線をメジャーに書いてください。メジャーに書いたポイントに合わせて、ボルトの位置を変更します。ボルト位置の変更方法は【補足3】をご覧ください。



#### 【注意3-1】

- ロックを外すと、上面プレートが約40mmもち上がる。
- ※手をケガしないようにご注意ください。


#### 【注意3-2】

- ボルトの締付けは偏りのないよう、左右交互に少しづつ行う。
- ※締付けが緩いと便座がずれたり外れたりする原因になります。

-9-

### 4 シャワートイレ本体の取付け

#### 【注意4-1参照】【注意4-2参照】



#### 1. 給水ホースを本体側に取り付ける。

※キャビネット付トイレ・フロートトイレ・収納一体型の場合は、同梱されている専用の施工説明書にしたがって、給水ホースを取り付けます。

①保護キャップを外します。

②給水ホースを差し込みます。

#### 【注意4-3参照】


※給水ソケットが回転しますが、これは構造上によるもので故障ではありません。

③クイックファスナーで固定します。

#### 【注意4-2参照】【注意4-3参照】


※クイックファスナーに方向性はありません。

※取付後にクイックファスナーを回し、確実にはまっていることを確認してください。また、給水ホースを軽く引き、確実に接続されていることを確認してください。



#### 2. シャワートイレ本体を取り付ける。

- ①本体を本体着脱プレートの手前に置きます。
- ②本体着脱プレートの中心と本体の中心（凸部）を合わせます。




③本体を本体着脱プレートが見えなくなるまで、奥にゆっくりスライドさせます。

※「カチッ」と音が鳴るまでしっかりと押し込んでください。  
リフトアップするので、本体天面を押さえてリフトダウンする操作が必要です。

#### 2. 本体着脱プレートを固定する。

①取付ボルトを便座取付穴に差し込みます。


②取付ボルトに平パッキンを通して六角ナットを取り付け、本体がガタつかないよう確実に固定します。（施工用ソケットレンチを使用してください）（参考：締付トルク 2.0~2.5N·m (20~25kgf·cm)）



#### 補足3

### ボルト位置を変更する


本体着脱プレートを分割すると以下のパーティに分かれます。作業中に紛失しないようご注意ください。




①本体着脱プレートを便器に仮置きします。




②本体着脱プレートの突起部分を押してロックを外し、上面プレートと下面プレートを分割します。



③固定ねじをゆるめ、固定ねじ、固定プレート、取付ボルトを外します。※2本とも実施してください。




④上面プレートの固定プレートをメジャーに書いた位置に移動させ、取付ボルトを固定します。（左右2か所）




・目盛りを参考に左右の固定プレート位置をそろえてください。  
※左右位置がズレているとシャワートイレが正しく組み付けられなくなるおそれがあります。  
・固定プレートの3つの山が上面プレートにしっかりはめ合っていることを確認してください。  
※はめ合いがズレていること、シャワートイレが正しく組み付けられなくなるおそれがあります。  
※電動ドライバーを使用しないでください。空転して締め付けられなくなるおそれがあります。

⑤ボルトコネクタをメジャーに書いた位置にスライドします。スライドさせたら下面プレート全体を便器の取付穴に合わせて移動します。




※ボルトコネクタの向きに注意してください。パッキンの貼つた面が便器側です。けがき線が引いてある側を外側にしてください。ボルトコネクタを紛失しないようにご注意ください。  
④で設定した位置とボルトコネクタの位置をそろえてください。  
※ズレていると上面プレートと下面プレートが正しく組み付けられなくなります。

⑥上面プレートと下面プレートを組み付けます。  
・下面プレートを便器に仮置きします。  
・上面プレートと組み付いている取付ボルトをボルトコネクタに通します。  
※ボルトコネクタの凹部に取付ボルトが正しく組み付いていることを確認してください。



・上面プレートを真上から押し、下面プレートと組み合わせます。  
※力ちつと音が鳴るまで押しつけてください。途中で手を放すと上面プレートが戻ります。  
※手をはさまないようにご注意ください。

**■ 保護シールの貼付け**  
(キャビネット付トイレ・収納一体型の場合のみ)  
本体の背面に保護シールを貼り付けます。保護シールのはく離紙をはがし、図の位置に貼り付けてください。




#### ■ 本体の外し方

- ①便座・便フタを閉じます。
- ②右手でロックレバーを押しながら、本体を静かに持ち上げます。



③ロックレバーを押しながら、手前にスライドさせます。  
※左右交互に引張るようにして、ゆっくりと取り外します。



#### 【注意4-1】

- 取付けの際は、必ず付属の部品を使用する。

#### 【注意4-2】

- 電源プラグに衝撃をかけたり、便器内に水没させないように注意する。

#### 【注意4-3】

- 給水ホースが折れ曲がってしまう場合は、分岐金具の向きを調節する。  
※破損して漏水するおそれがあります。

#### 【注意4-4】

- クイックファスナーの先端が「カチッ」と音がするまで確実にはめ込む。  
※漏水の原因になります。


#### 補足4 既存の便座の取り外し

※便器によっては、便座の取り外し方が説明と異なる場合があります。  
※取り外した便座は、引っ越しのことなどを考え、保存しておくことをお勧めします。

#### ■ ボルト式の場合

1. 便器裏側の便座取付ボルトのナット、スリップワッシャー、半球パッキンを外す。

2. 便座を持ち上げて便座取付ボルトごと取り外す。



#### ■ さや式の場合

1. 既存の便座を持ち上げて外す。

2. さやの中のボルトを緩めて、ボルトを下に押し込む。

3. さや2本を便器から抜き取る。



## 5 当たり止めの貼付け

- 便フタ・便座を閉じる。
  - ロックレバーを押しながら、本体を静かに持ち上げる。
  - 便フタを開き、便フタがロータンク（キャビネット付トイレ・フロートトイレ・収納一体型の場合はカウンター）に当たるところに当たり止めを貼る。  
※貼付け面をきれいにふき取ってから貼り付けてください。
- 

## 6 電源の接続

- 電源プラグをコンセントに差し込む。  
【注意 6-1 参照】  
①アース線を接続します。  
②電源プラグを差し込みます。
- 

- 電源が入っていることを確認する。本体表示部の電源ランプが点灯していることを確認してください。
- 

### △ 警告

確実にアース線をアースターミナルに接続する。  
※接続しなかったり、不適切な接続状態では、感電・火災の原因になります。  
※コンセントにアースターミナルがない場合は、電気工事店にご相談ください。

### 【注意 6-1】

- 電源ランプが点灯しない場合は、電源プラグのリセットボタンを押して、電源ランプが点灯することを確認する。  
※電源プラグを差し直すときは、10秒程度時間をあけてください。
- リセットボタンを押しても電源ランプ（緑）が点灯しない（電源プラグの表示ランプが点灯する）場合は、200Vが通電していないかを確認する。

## 7 リモコンの位置決め・取付け

同梱されている施工説明書に従って、リモコンを取り付けます。

### 快適機能の設定はしないでください！

#### ■快適機能の設定はお客さまにお任せください。

シャワートイレの快適機能は、お客さまの好みで設定する必要があります。したがって、できる限り、お客さまで設定するようお願いいたします。もし、施工業者様で設定する場合は、お客さまに設定した機能とその機能説明をお願いいたします。

特に節電機能は、お客さまが意識していないと、便座が冷たく感じる場合があります。

#### 快適機能とは

シャワートイレを快適に使用していただくためのお客さまのための機能です。代表的な快適機能には、

- 便座・温水の温度
- 脱臭機能
- 節電機能
- 温風始動温度切替え
- 便座ヒーターオートOFF
- 鉢内除菌

などがあります。


※試運転確認後、必ずお買い上げ時の設定に戻してください。（洗浄位置【前】と【節電入／切】を同じタイミングで2秒以上押す）

※機種によっては、一部機能がない場合があります。

-13-


### 水の出方が悪い場合は、ストレーナーを掃除してください。

- 「止水栓」を閉めて、給水を止める。  
※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。



- 【ノズルそじ】を押す。

- 本体向かって左下の給水ソケットを手で支えながら、中央にある「ストレーナー」を工具で回して外す。  
【注意 9-1 参照】  
※このとき少量の水がこぼれますので、洗面器などを下に置いてください。




※ストレーナーを外す際、給水ソケットも回転しますが、これは構造上によるもので、故障ではありません。

**[注意]**  
ストレーナーを外す際は、給水ホースにキズを付けないように注意してください。

- 「ストレーナー」や「Oリング」に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く。




- 給水ソケットを手で支えながら、「ストレーナー」を工具で確実に締め付ける。  
※ストレーナーの取付部分に段差がなくなるまで締め付けます。



#### 【取付時の注意】

ストレーナーを外して水洗いした場合は、しっかりとまつっていることを確認してください。

- 「止水栓」を元の位置まで開く。



- ストレーナー部から水漏れしていないか確認する。

●ストレーナーの汚れがひどい場合は  
ストレーナーをねじ側と網側に外し、水洗いしてください。  
※Oリングにキズを付けないように注意してください。  
Oリングが切れたり、キズが付いたら漏水します。  
※鋭利な物などで、網にキズを付けないよう注意してください。  
※網が破れるとゴミが侵入し故障の原因となります。



### 【注意 9-1】

- ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉める。
- ストレーナーを取り付ける際は、段差がないようにしっかりと締める。
- ストレーナーを取り付ける際は、ゴミがOリングに付着していないことを確認する。  
※Oリングにゴミが付着していると、漏水し室内浸水の原因になります。

## 8 試運転（施工が終わったら、次の要領で試運転を行います。）

### ●水漏れ箇所はありませんか？

- 止水栓を元の位置まで開く。

漏水確認	チェック欄	確認内容
	<input type="checkbox"/>	漏水していませんか？ ※便器洗浄を数回行ってください。 (給排水接続部は数回繰り返して水を流さないと、確認が困難な場合があります。)
	<input type="checkbox"/>	①止水栓部および給水ホースとの接続部
	<input type="checkbox"/>	②本体と給水ホースとの接続部



### ●おしり・ビデ洗浄は正常ですか？

【注意 8-1 参照】【注意 8-2 参照】【注意 8-3 参照】

- 電源が入っていることを確認する。

- 便座を押し下げ、着座スイッチを入れる。



- 確認機能

確認機能	チェック欄	確認内容	おしり
おしりノズル	<input type="checkbox"/>	1. ノズルから適温の温水が出ますか？ ①【おしり】を押します。 ②シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。	おしり
	<input type="checkbox"/>	2. 【止】を押すと温水が止まりますか？	
ビデノズル	<input type="checkbox"/>	1. ノズルから適温の温水が出ますか？ ①【ビデ】を押します。 ②シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。	ビデ
	<input type="checkbox"/>	2. 【止】を押すと温水が止まりますか？	

※シャワー使用時とその前後など、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。

- 約15分たった後、便座が温まるかを確認する。


確認機能	チェック欄	確認内容	便座
暖房便座	<input type="checkbox"/>	1. 便座に手で触れ、暖かくなっていますか？	

-14-

### お客様にお渡しするまでに凍結が予想される場合は、水を抜いておいてください。

- 「止水栓」を閉めて、給水を止める。

※止水栓は調節されているので、元の位置（どのくらい回したか）を覚えておいてください。




- 洗浄ハンドルを「大」の方へ操作し、ロータンク内の水を抜く。

③【ノズルそじ】と【マッサージ】を同じタイミングで2秒以上押す。  
※約15秒間本体内的残水を抜きます。


- 電源プラグをコンセントから抜く。

- 水抜き完了後、給水ソケットを手で支えながら、ストレーナーを工具でしっかりと締め付ける。

【注意 9-1 参照】



- ストレーナー部やOリング部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く。



【注意】  
ストレーナーを外す際に、給水ホースにキズを付けないように注意してください。

- 止水栓部から水漏れしていないか確認する。

## 施工業者さまへ

お客様に必ず本書、取扱説明書、保証書・所有者登録のお願いをお渡しください。  
保証書の取扱店欄には、施工業者さまの住所、氏名、電話番号を明記のうえ、お客様にお渡しください。  
なお、保証書・所有者登録のお願いは、製品本体に貼り付けてあるか、製品本体に同梱してあります。

お渡しするときは、使用方法をご説明いただくとともに、所有者登録を行っていただきますようご説明ください。

※所有者登録の際、便フタ裏または製品本体の表示が必要となります。表示位置をお客さまに必ずお伝えください。

※定期的に点検が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

-15-

-16-