

給水ホース


工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的な交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

水栓本体を陶器(手洗い器・洗面器)またはカウンターに固定した後、給水ホースを以下の手順でソケットと止水栓に接続してください。


1. ソケットと止水栓の接続

- (1) 抜け止めカバー、固定リングの順に取り外します。
- (2) ソケットを止水栓に固定します。




2. 給水ホースとソケットの接続

- (1) 給水ホースのOリング保護キャップを取り外し、ソケットに差し込みます。
Oリングに傷をつけたり、ゴミかみをさせないように注意してください。




給水ホースを曲げる場合は、曲げ半径を30mm以下確保してください。無理に曲げるとホースが損傷し、漏水の原因となります。



(2)固定リングを給水ホースとソケットの接続部(ツバ部)にはめ込みます。

しっかり取り付けないと漏水の原因となりますので、
確実にはめ込んでください。

給水ホースを上を引き、確実に接続されていることを
確認してください。



(3)抜け止めカバーを固定リングにはめ込みます。

固定リングが外れると漏水の原因となりますので必ず
しっかりとめ込んでください。

直接固定リングに手を触れるとケガをする恐れがあり
ます。

抜け止めカバーを必ずはめたままにしてください。

