品　名	花粉フィルター	台数	
形　名	PGL-15,25,35,50,65,80,100RWP PGL-15,65RFP	記号	

■外形図

品番	品　名	材　質
01	フィルター	不織布フィルター （計数法捕集効率　82%以上※）
02	パッキン	ポリウレタンフォーム
03	パッキン	ポリオレフィンフォーム

※JIS Z 8901 11種使用時
（対象粒子径1.0μm～2.0μm）



第三角法	単　位	尺　度
	mm	非比例尺

形名	変化寸法 A	変化寸法 B	フィルター数/1セット	必要セット数	適用本体形名	圧力損失特性数量目盛
PGL-15RWP	415	134	1	1	LGH-N15RXW, RN15RXV	－
PGL-25RWP	325	134	2	1	LGH-N25RX3, LGH-N25RXW, RN25RXV	－
PGL-35RWP	395	164	2	1	LGH-N35RX3, LGH-N35RXW, RN35RXV	－
PGL-50RWP	466	164	2	1	LGH-N50RX3, LGH-N50RXW, RN50RXV	－
PGL-65RWP	394	221	2	1	LGH-N65RXW, RN65RXV	－
PGL-80RWP	447	221	2	1	LGH-N80RX3, LGH-(R)N80RXV	(※1)
				2	LGH-N150RX3D, LGH-(R)N150RXVD	(※2)
PGL-100RWP	561	221	2	1	LGH-N100RX3, LGH-(R)N100RXV	(※3)
				2	LGH-N200RX3D, LGH-(R)N200RXVD	(※4)
PGL-15RFP	548	110	1	1	LGH-N15RX3	－
PGL-65RFP	426	203	2	1	LGH-N65RX3	－

＊：形名末尾D付タイプも同じく適用できます。

■圧力損失特性



■注意事項

- ●交換の目安は約3，000時間
  （外気じんあい濃度0．1mg/m³、強ノッチ使用の場合）です。
- ●水洗いできません。
- ●高性能フィルターとの併用はできません。

仕　様　書	作成日付	品　名 形　名	花粉フィルター PGL-15,25,35,50,65,80,100RWP PGL-15,65RFP	
三菱電機株式会社	2020-03-10	整理番号	ND120044	1/4

■ 花粉フィルター組込特性曲線図（ＬＧＨ－ＮＲＸＷ，ＬＧＨ－ＮＲＸＶ(Ｄ)タイプ）





＊破線部は参考値です(ＪＩＳ　Ｂ　８６２８：２０１７規定外の試験方法で実施)
＊太線部は定風量制御設定時
＊ＤＣリプレースマイコンタイプ(ＬＧＨ－ＲＮＲＸＶ(Ｄ))の特性は
　ＤＣマイコンタイプ(ＬＧＨ－ＮＲＸＷ、ＮＲＸＶ(Ｄ))の特性と同じ

■ 花粉フィルター組込特性曲線図（ＬＧＨ－ＮＲＸ3タイプ）





＊破線部は参考値です(ＪＩＳ　Ｂ　８６２８：２０１７規定外の試験方法で実施)

仕　様　書	作成日付	品　名 形　名	花粉フィルター PGL-15,25,35,50,65,80,100RWP PGL-15,65RFP	
三菱電機株式会社	2020-03-10	整理番号	ND120044	3/4

■ 花粉フィルター組込特性曲線図（ＬＧＨ－ＮＲＸ₃Ｄタイプ）





＊破線部は参考値です(ＪＩＳ　Ｂ　８６２８：２０１７規定外の試験方法で実施)

仕　様　書	作成日付	品　名 形　名	花粉フィルター PGL-15,25,35,50,65,80,100RWP PGL-15,65RFP	
三菱電機株式会社	2020-03-10	整理番号	ND120044	4/4