

品名	三菱空調用送風機用防振吊金具
形名	PS-5BK2・PS-15BK2・PS-30BK2・PS-60BK2・PS-100BK2

台数	
記号	


■注意事項

※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。

■仕様

品番	品名	材料
01	金具	溶融亜鉛めっき鋼板(SGC)
02	ワッシャー	溶融亜鉛めっき鋼板(SGC)
03	防振ゴム	クロロプレンゴム(CRゴム)

■外形図



■変化寸法表(単位 mm)

形名	適正荷重(kg)	使用ボルト	A	B	C	D	E	F	G
PS-5BK2	1~5	M8、M10	84	38	24	9	10	53	12
PS-15BK2	5~15	M10	84	38	24	9	10	53	12
PS-30BK2	15~30	M10	83	46.5	32	12	14	46	12
PS-60BK2	30~60	M12	103	56.5	42	14	16	66	14
PS-100BK2	60~100	M16	111	70	52	16	17	70	18

防振吊金具の機種選定は防振吊金具の使用個数で製品質量を割り、求めた1個当りの吊下げ質量を該当する適正荷重にあてはめ機種選定を行って下さい。

片吸込形シロッコファンは商品重心の偏りが大きいいため、機種によっては早期にゴムが劣化するおそれがあります。スプリング式防振吊金具をご使用ください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	空調用送風機用防振吊金具 PS-5BK2・PS-15BK2・PS-30BK2・ PS-60BK2・PS-100BK2		
	mm	非比例尺	2022.3.24		整理番号	N21KBGD0386	仕様書
三菱電機株式会社				整理番号	N21KBGD0386	仕様書	