



2204876H75501

(トイレ・洗面所用)

**三菱ダクト用換気扇
(人感センサー・24時間換気機能付 DCブラシレスモーター搭載／定風量タイプ)**

機能	風量自動切替タイプ	
形名	VD-10ZAVC6 VD-18ZASVC6	VD-13ZAVC6 VD-20ZAVC6

取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.


●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。

なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。



●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。



2. 特 長

●この換気扇は「人感センサー」による「風量自動切替（強・弱）機能付」です。
●「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質や居室に発生する汚染物質や臭気を排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気を有効に行うには居室に専用給気口を設置し、ドアにアンダーカットを設けるなど空気の流通経路の確保が必要です。


〈24時間換気方式の効果〉

- ①建材や家具から発生し、シックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気をに入れます。
- ②居室に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。
- ③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

〈定風量換気について〉

換気風量を適正に保つために風量を自動制御する定風量制御機能を備えています。

3. 各部のなまえ



ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用など）をかけないでください。（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）
- 高温（40°C以上）になるところに据付けられていなか確認してください。（製品の変形や早期故障の原因となります）
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
(台所用中性洗剤が使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください)
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
(異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因となります)


4. 使用方法

△ 注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

本体運転スイッチで「自動」、「連続」、「切」を選択できます。それぞれの運転モードは下表となります。

- お願い** ●壁のコントロールスイッチは「入」でご使用ください。
●特別な場合（運転異常、点検、お手入れなど）を除き、本体運転スイッチは「自動」を選択し、24時間換気用としてご使用ください。




本体運転スイッチ	センサー	運転モード
自動	ON	自動運転モード
連続	OFF	常時(強)運転状態
切	OFF	常時停止状態

自動運転モード

人の動き		検知エリア内に人がいない
分解禁止		入室
浴室での使用禁止		退室
指示に従う		換気扇の動き


- 本体運転スイッチが「自動」の場合、電源投入直後1分間、強運転します。
- 通電中は通電ランプ（緑）が点灯します。
- 人の動きをセンサーが検知した場合、検知ランプ（赤）が1回点滅します。

検知範囲



センサーの方向調節

- センサーレンズの箱を指で動かすことセンサー検知方向を調節できます。（左右20°）



- お願い** ●長時間ご使用にならない場合は分電盤のブレーカーを切ってください。
●給気口があるか確認してください。（効果的な換気を行うために必要です）

故障ではありません

《検知しない・検知感度が鈍い》

- 室温が人体温度に近い場合
- 人が静止している、または動きが少ない場合
- 本体運転スイッチが「切」の場合

《勝手に作動する》

- 温風または赤外線を発生する暖房機を使用する場合
- 光や温度が急激に変化する場合（直射日光や白熱灯をそばで点灯させたときなど）
- 強力な電気雑音、大きな振動・衝撃が発生する場合
- カーテンなどのゆれるものや動物などの動きがある場合

《壁のランプ付コントロールスイッチのランプが暗いまたは点灯しない》

- 下記のように換気扇が停止している場合はコントロールスイッチのランプが暗いまたは点灯しないことがありますが異常ではありません
- ・本体運転スイッチが「切」の場合
- ・強運転と弱運転でコントロールスイッチのランプの明るさが異なりますが異常ではありません

4. 使用方法 つづき

- 下記のように換気扇が停止している場合でも、約1W以下の待機電力が発生します。
・本体運転スイッチが「切」の場合
・この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
・羽根への汚れ付着量は換気扇の設置環境、使用頻度、機種によって異なります。

定風量換気

- 定風量換気運転中は運転音が変化する場合がありますが、これは換気風量を適正に確保するための自動制御によるものであります。外風がある場合やレンジフードファンなどの運転時は適正な換気風量を確保するために羽根の回転数が上昇して風切り音が大きくなります。

5. お手入れのしかた

グリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。センサーレンズやグリルのセンサー窓にほこりなどが付着しますと、人を検知する感度が低下します。

3か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

※清掃頻度は目安であり、使用環境により異なります。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。


お願い

- 洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。
- 3.各部のなまえの **ご使用にあたってのお願い** に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。

グリルをはずす

- お願い** 必ず分電盤のブレーカーと壁のコントロールスイッチを「切」にしてください。

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはれます。



汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ります。
●グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



グリルを据付ける

- お願い** グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。

- 本体運転スイッチを元に戻します。
- バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。

・バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

6. 修理を依頼する前に

このような動作や事象は異常ではありません。

- この換気扇は風圧式シャッターを設けています。急激なドアの開閉や外風が強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- ダクト配管が長いまたは曲がりが多い場合は、羽根の回転数が上昇し、運転音が大きくなります。
- 使用環境によっては、部屋の反響などにより、音が大きく聞こえる場合があります。
- センサーが検知しない・検知感度が鈍い、換気扇が勝手に作動する場合があります。表面の **故障ではありません** をご参照ください。
- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」、「弱」運転切替でランプの点灯が薄くなったり、ちらついたりすることがあります。
- コントロールスイッチを入れて、2秒後程度で運転し始めます。
- 羽根の動き始めは、モーター音が聞こえる場合があります。
- 換気風量を適正に確保するための自動運転制御により定風量換気運転中は運転音が変化する場合があります。

当社ホームページの「よくあるご質問FAQ」もご確認ください。
(<https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/270>)

このような症状があれば点検してください。

- コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。
 - ブレーカーが切れていたり、停電ではありませんか？
 - 羽根が回転しているか確認してください。
運転音が小さく、運転しているか分かりにくい場合があります。
 - 本体運転スイッチが「切」になってしまいませんか？
 - センサーが正常に作動していますか？
- 換気がしない、換気量が不足する。
 - 羽根に異物が付着しているませんか？
 - 給気不足ではありませんか？
(給気ガラリ、給気口は開いていますか？)
- グリルから室内に風が吹き返す。
 - 運転中に振動がする。
- グリルがはずれかけている。
 - または傾いている。

点検・位置をしても直らない場合
電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
費用については販売店に相談してください。

7. アフターサービス

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打ち後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

■修理を依頼されるときは

修理料金は

技術料+部品代（+出張料）などで構成されています。

・技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。

・部品代…修理に使用した部品代金です。

・出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品名 ダクト用換気扇
- 形名 VD-〇〇〇〇
- お買上げ日 ○年 ○月 ○日
- 故障の状況 （できるだけ具体的に）
- ご住所（付近の目印など）
- お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 【窓口】へお問い合わせください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター

0120-726-471 (無料)

携帯電話・PHS対応
三菱電機株式会社 中津川製作所 FAX (0573) 66-5659 (有料)
〒508-0656 岐阜県中津川市駒場町1番3号

ご相談対応

平日（土・日・祝及び弊社休日以外）

9:00~12:00

13:00~17:00

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料)

パソコン・スマートフォン
www.melsc.co.jp
QRコード

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。