

出湯管(カバー)取付説明書

株式会社ハーブ (YR526)

①湯出口管カバーの取付前のご注意



- ①湯出口管は、次の種類を準備していますので湯出口管寸法に合ったものを選んでください。

呼び寸法 仕様	一般仕様	寒冷地仕様
600型	YPO101HM	YPO104HM
800型	YPO102HM	YPO105HM
1000型	YPO103HM	YPO106HM




- ②湯出口管カバーがガスコンロ等燃焼器具の上にならないことを確かめて取付けてください。

(注) 燃焼器具の上になる場合は、湯出口管カバーが熱により変形することがありますので、取付けないでください。



②湯出口管カバーの取付方法

- ①キッチンシャワーを左に回して外してください。
 - ②Oリングを外してください。
 - ③キッチンシャワーキャップを外してください。
 - ④湯出口管に湯出口管カバーを差し込んでください。
(袋ナットを必ず先に入れてください。)
 - ⑤キッチンシャワーキャップを差し込んでください。
(差し込み方向にご注意ください。)
 - ⑥湯出口管カバーを締めてOリングをはめ込んでください。
 - ⑦接続口を合わせてからキッチンシャワーを取り付けてください。
- (注) Oリングが切れたり、Oリングにキズが入ったりすると水漏れしますので、ご注意ください。



③湯出口管の取付方法

- ①器体下部の配管カバーを両手で手前にスライドして取外してください。
- ②湯出口管の出湯管袋ナット止バネを取り外してください。
- (注) 旧製品の場合は、出湯管袋ナット止バネは組込んでいません。
- ③湯出口管を出湯管接続口に差込み、袋ナットをしっかりとねじ込んでください。
- ④出湯管袋ナット止バネを袋ナットに確実に取付け、袋ナットが固定されているか、確認してください。