

ビルトインIHクッキングヒーター用

前パネル

開口寸法245mm用 ブラック

開口寸法245mm用 シルバー

AD-KZ043-25A AD-KZ043S-25A

開口寸法270mm用 ブラック

開口寸法270mm用 シルバー

AD-KZ043-50A AD-KZ043S-50A

開口寸法300mm用 ブラック

開口寸法300mm用 シルバー

AD-KZ043-80A AD-KZ043S-80A

取付説明書

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686


大阪府門真市大字門真1048

TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

取り付けされる方へのお願い

この説明書をよくお読みになって、指定された取り付けを行ってください。
IHクッキングヒーターの設置説明書も合わせてお読みください。

この前パネルは、キャビネット前面の開口寸法が
245mm、270mm、300mmモジュールの場合
に取り付けます。



付属品の確認

梱包内には下記の部品が入っております。取り付け前にご確認ください。

前パネル...1個

| 品番 | | H寸法 | 開口寸法 |
|--------------|---------------|------|--------|
| ブラック | シルバー | | |
| AD-KZ043-25A | AD-KZ043S-25A | 21mm | 245mm用 |
| AD-KZ043-50A | AD-KZ043S-50A | 46mm | 270mm用 |
| AD-KZ043-80A | AD-KZ043S-80A | 76mm | 300mm用 |

スペーサー...1個




IHクッキングヒーター
KZ-ES32B・KZ-E32B
KZ-BS32B・KZ-B32B
の場合に使用します。

前パネル取付ねじ...2本




なべSタイトねじ
4×16




取付方法

① グリル扉・操作部カバー・サイドカバー（右）・サイドカバー（左）の順番で本体より取り外してください。




② 前パネルを取り付けてください。

前パネルの取付穴に前パネル取付ねじで固定してください。




③ サイドカバー（左）・サイドカバー（右）・操作部カバー・グリル扉の順番で本体に取り付けてください。

サイドカバー(左)の取り付け方
ツメ(2か所)をはめてください。




グリル扉の取り付け方

グリル扉取り付けツメを3か所同時に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



サイドカバー(右)の取り付け方
ツメ(4か所)をはめてください。


サイドカバー(右)



操作部カバーの取り付け方


右側 中央 左側の順に取り付けてください。

① ツメ(2か所)の穴に凸部をはめてください。



② 中央を押してはめてください。

③ 左側を押してはめてください。



④ 中央が浮いていないか確認してください。