

ビルトインIHクッキングヒーター用

前パネル

開口寸法245mm用 ブラック

開口寸法245mm用 シルバー

AD-KZ044-25A AD-KZ044S-25A

開口寸法270mm用 ブラック

開口寸法270mm用 シルバー

AD-KZ044-50A AD-KZ044S-50A

開口寸法300mm用 ブラック

開口寸法300mm用 シルバー

AD-KZ044-80A AD-KZ044S-80A

取付説明書

パナソニック リビング株式会社
システム部材開発センター

〒571-8686


大阪府門真市大字門真1048

TEL.06-6908-5913 FAX.06-6907-8381

取り付けされる方へのお願い

この説明書をよくお読みになって、指定された取り付けを行ってください。
IHクッキングヒーターの設置説明書も合わせてお読みください。

この前パネルは、キャビネット前面の開口寸法が
245mm、270mm、300mmモジュールの場合
に取り付けます。





付属品の確認

梱包内には下記の部品が入っております。取り付け前にご確認ください。

前パネル...1個


品番		H寸法	開口寸法	すき間高さ
ブラック	シルバー			
AD-KZ044-25A	AD-KZ044S-25A	21mm	245mm用	25mm用
AD-KZ044-50A	AD-KZ044S-50A	46mm	270mm用	50mm用
AD-KZ044-80A	AD-KZ044S-80A	76mm	300mm用	80mm用



取付方法


① グリルを取り外してください。

止まるまで引き出して、斜め上に引き上げてください。





② 前パネルを取り付けてください。

左右のサイドカバーのねじ穴（下2か所）を外してください。
ドライバーの先や根元などで製品を傷付けないようにしてください。
先の長い（約70mm以上）ドライバーをお使いください。



外したねじで前パネルを固定してください。



③ グリルを取り付けてください。