

流量測定用キット CH100BK

本キットはアラウーノの動作に必要な流量を確認するための治具です。
施工前に製品が取り付け可能かを判断するためのものですので、その他の目的での使用はご遠慮ください。

 注意


流量判定作業後は速やかに流量測定用キットを取り外す

流量測定用キットを取り付けたまま放置すると水漏れなどのおそれがあります。

■同梱部品

ホースバンド


ホースニップル

ノンアスベスト
パッキン(青)

バルブ

パッキン(黒)
(既設)

止水栓(既設)




■使い方


(1) ストップウォッチ機能のある時計または携帯電話を準備する

(2) 測定用キットを設置する


① 止水栓を閉め、既設の配管を外す。(水漏れ注意)




② バルブにホースニップルを取り付ける。



③ ホース挿入後、ホースバンドをしっかり止める。



④ 止水栓に取り付ける。



(3) 水量を測定する

① ストップウォッチを準備する。※正確な時間測定が必要です。

② ホース先端をバケツに向け、止水栓を開栓(全開)にする。

③ バルブのコックを開き、ストップウォッチで **10秒間** バケツに水をためる。

④ バケツの目盛りを参考に必要な水量以上であることを確認する。

※近くの水栓機器併用時にはトイレの水圧が落ちる場合があります。
別水栓機器を開栓し、水量が足りているか確認してください。



(4) 流量判定作業後は止水栓を閉め、流量測定用キットを取り外す

※既設設備へ戻した際、水漏れしていないかを確認してください。

