■通風性能

摩擦抵抗係数（直管）	：λ＝0．070
形状抵抗係数（90°曲管） （r／d＝3）	：ζ＝0．8 （直管相当長約1．7m）

■消音性能（参考値）

音源35dB時での音響減衰量

直管1m　：　約10dB

■断熱性能

熱貫流率　：　1．10W／m²・K

■使用可能範囲

使用環境温度　：－10℃～60℃

■国土交通省　不燃認定材料：認定番号　NM－0228

■抵抗損失曲線



単位：mm



番号	材　質	備　考
1	外部被覆材	ポリプロピレン樹脂フィルム　t＝0．08mm，色：グレー
2	保温，消音材	グラスウール（t＝25mm，密度＝24kg／m³）
3	成形用鋼線	亜鉛めっき鋼線　（JIS　G　3506）　φ1．0mm
4	末端処理	布テープ仕上げ　テープ色：イエロー
5	内部被覆材	特殊不織布
6	不燃ラベル	ポリエステルフィルム
7	銘板	ポリエステルフィルム

品　番	長さ　L（mm）
FY－KXN601	1000
FY－KXN602	2000
FY－KXN604	4000
FY－KXN606	6000
FY－KXN608	8000
FY－KXN610	10000

名　称				品　番	
不燃チューブ150				FY－KXN601，FY－KXN602 FY－KXN604，FY－KXN606 FY－KXN608，FY－KXN610	
作成年月日	’21．01．22	尺　度	図　面	CG－252	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4