

施工説明書


暖房便座 家庭用

品番 CH320WS

アラウーノV、エシエル以外の便器の場合


本体の取り付け (同梱の取付ボルトセット使用)

1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッシャー・パッキンAを外す。
  2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある本体固定板の溝に差し込む。
  3. パッキンBを上動かして、本体固定板と取付ボルトを仮固定する。
  4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンA・樹脂ワッシャーの順で取り付けした後、ナットを手でしっかり締め付ける。
- (お願い) 工具でナットを締め付けしないでください。




本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

取付ボルトが長すぎる場合は  
●金などで適当な長さに切断する。



■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く当たる場合  
⇒すれない程度に少し前に引き出して取り付ける。

■便器によって便座が倒れやすい場合  
⇒倒れない程度に少し前に引き出して取り付ける。  
本体裏面のノズル収納部が便器に乗り上げないように注意する。



試運転

手順

- 1 電源プラグを差す  
●電源ランプが点灯します。
- 2 便座 を押し「高」、「中」、「低」いずれかに設定する
- 3 通電約5分後に便座があたたかくなっていることを確認する



こんなときは

現象	考えられる原因と処置方法	参照ページ
電源が入らない	電源プラグの差し込み忘れ 電源プラグを差し込む	裏表紙 (試運転)

施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に施工してください。特に「安全上のご注意」(2ページ)は、施工前に必ずお読みください。

- 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
- 本製品はアラウーノVと組み合わせてお使いください。
- イラストは、アラウーノV手洗い無しとの組み合わせで説明しています。

パナソニックホームページで  
取り付け手順を動画で公開しています。

[panasonic.jp/toilet/](http://panasonic.jp/toilet/)

ページ	内容
2	●安全上のご注意
2	●施工の前に
3	●各部の名前
3	●本体を取り付ける
裏表紙	●試運転
裏表紙	●こんなときは

準備

取付

試運転

確認



# 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

❗ **電源プラグは根元まで確実に差し込む**  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しない。

**施工は、施工説明書に従って確実に  
行う**

説明書に従って行わないと、火災、感電の原因。

**施工部品は、必ず付属部品および指定の  
部品を使用する**

指定の部品を使用しないと、火災、感電の原因。

**電気工事は、内線規程に従って施工する**  
内線規程に従わないと、火災、感電の原因。



**コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない**

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因。

**電源コード、電源プラグを破損するよう  
なことはしない**

傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**

感電の原因。



**注意**



**移動や施工時、本体を持つ**

便座・便ふたを持つと本体から外れ、けがをする原因。



**バスルーム内など湿気の多い場所には設置しない**

水場使用禁止 感電や火災の原因。

# 施工の前に

お願い ● 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因となります。

## ■ご準備いただくもの




メジャー




プラス  
ドライバー

# 各部の名前

説明書セット  
(取扱説明書・施工説明書)



取付ボルトセット




# 本体を取り付ける

アラウーノV、エシエルの場合

## 1. 本体固定板の取り外し

本体底部より本体固定板を取り外す。


- 本体脱着ボタンを押しながら、本体固定板を持ち上げる。



## 2. 本体固定板の取り付け (便器に同梱の部品を使用)

便器に同梱している部品を使用し、本体固定板を便器に固定する。

〈締め付けが弱いと本体がガタツキます〉




## 3. 本体の取り付け

- ① 右図のように△マーク部に凹部を合わせる。
  - ② 手前を浮かせた状態で斜めに差し込む。
  - ③ 「カチッ」と音がするまで上から押す。
- コードを本体と便器の間にはさみ込まないようにしてください。



便座の先端が便器の先端から10 mm前になる位置が標準取付位置です。便座が標準取付位置より後ろに取り付いている場合、便ふた開時に手洗いに当たる場合があります。



準備

取付