

器具仕様書

品名：浴室リモコン

型式：BC-129V

リンナイ株式会社

## I. 開発の目的

1 スイッチに1機能を持たせたダイレクトスイッチ方式を採用することにより だれにも簡単に操作でき、またBC-100Vを意識したシンプル且つデザイン性に優れた形状を特徴としたBC-120Vを開発しました。そのBC-120Vをベースに、ダイヤフラムを搭載し 浴室内に通信線を配線可能にした浴室リモコンを開発します。


## II. 特長

1. リモコンの化粧カバーを曲面形状とし シンプル且つ優れたデザイン性を確保しました。
2. 1 スイッチに1機能を持たせ 優れた操作性を確保しました。
3. 表示器に凍結予防運転中を示す記号を表示します。
4. 熱源機本体の設定を普通浴槽設定時と同様に大浴槽設定時にも設定湯量を浴室リモコンに表示します(自動湯はりタイプ)。
5. 待機電力低減の為に、表示の節電(セーブモード)機能を搭載しました。  
セーブモード中は表示画面を消します。(スイッチのランプは点灯したままです)
6. 沸きあげ保温スイッチを搭載し、設定温度までおいだきして保温する機能を持たせました。


Ⅲ. 外観  
浴室リモコン



Ⅳ. 外形寸法図  
浴室リモコン



スイッチカバー表面



## V. 仕様

### ◆概略仕様

名称	浴室リモコン
型式	BC-129V
外形寸法	195(巾)×99(高)×28.5(奥)
重量	485g(パッキン等含まず)
電源電圧	DC12V±10%
給湯温度調節	35℃～60℃ 15ステップ
ふろ温度調節	37℃～48℃ 12ステップ
ふろ水位(湯量)調節	可
時刻表示	表示及び設定可
露出スイッチ	運転・おいだき・沸きあげ保温・▲(アップ)・▼(ダウン)
フタに隠れるスイッチ	ふろ温度・音量・セーブ・保温時間・時計合せ