



H199-1125 (03)
2022-04-kg

品名

HL-CTA2

チャンバートップ 工事説明書

本品を指定する機器にご使用ください。
作業時はけが予防のため、手袋などで手を保護してください。

警告

設置工事は専門の資格者が行う

●機器本体およびこの製品の設置工事には専門の資格・技術が必要です。設置工事は必ずお買い上げの販売店に依頼し、お客様自身での設置工事は絶対に行わないでください。思わぬ事故となります。


設置工事をされる方へ

●この説明書と機器本体の設置工事説明書、「ガス機器の設置基準及び実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会刊）をよくお読みになり、正しい設置工事を行ってください。この説明書および機器本体の設置工事説明書に記載されている以外の方法による設置工事が原因で生じた事故および損傷、人身事故等は設置工事者の責任となります。

●燃焼機器を設置する場所は、建築基準法や火災予防条例に定める防火処置等に適合する必要があります。また当該地区の市・町・村等の火災予防条例にも従ってください。

1 設置前の確認

本製品は、以下の寸法を満たすチャンバースタイルにのみ取り付けすることができます。設置前に、チャンバースタイルの各寸法を確認してください。



チャンバースタイルの幅(W)	300mm 以上
設置壁厚(B)	300mm 以下
チャンバースタイル奥行(D) + 壁厚(B)	524mm 以上
※ただし、壁厚(B)が235mmを超える場合は、以下の寸法も満たす必要があります。	
チャンバースタイル奥行(D)	290mm 以上


2 梱包部品の確認

チャンバースタイルアダプタ (1個)	排気ジョイント (1個)	工事説明書 (1部)
ドレン受け (1個)	ドレン受け固定板 (1本)	取付バンド (1本)
直排気筒(A) (1個)	L排気筒 (1本)	直排気筒(B) (1本)
排気板(イ) (1枚)	排気板(ロ) (1枚)	排気筒止め板 (3本)
排気筒止めバンド (3本)	ねじセット (1袋)	
木ねじプラグ (SX 6×30) (6個)	ちょうねじ (M4×8) (2個)	六角ナット (6個)
		ばね座金 (6個)
		小型丸平座金 (12個)
		φ20座金 (2個)
タッピンねじ (4×8) (4個)	木ねじ (φ4.8×238) (6個)	なべ小ねじ (M4×8) (8個)
		なべ小ねじ (M4×15) (6個)


※ユニバーサルチャンバースタイルへの設置時に使用します。

3 取り付けかた


1. 機器本体に同梱の「設置工事説明書」に基づき、機器を設置します。
2. チャンバースタイルの下記の位置に下穴(6か所)を開け、木ねじプラグを打ち込んだのち、木ねじ(φ4.8×238)で排気筒止め板を固定します。




3. ドレン受けとドレン受け固定板をなべ小ねじ(M4×8)2本で固定します。次にドレン受けの平面部分をケース本体に突き当てて、ケース本体から外したねじ2本で固定します。




4. ケース本体から取り外したねじ4本で、排気ジョイントを固定します。



5. なべ小ねじ(M4×8)4本でチャンバースタイルアダプタを取り付けます。



6. チャンバースタイルアダプタをスライドさせて位置を合わせ、排気筒をチャンバースタイルアダプタに差し込みます。接続部をシール材でコーキングし、タッピンねじ(4×8)1本で固定します。



7. チャンバースタイルアダプタと直排気筒(B)をスライドさせ、L排気筒を下記の位置に合わせます。次に排気筒止めバンドと下記ねじ類で排気筒を固定します(2か所)。

