

器具仕様書

品名 マルチリモコン

型式 MBC-240V-HOL

リンナイ株式会社

1. 開発の目的

簡易エネルギー機能を搭載し、浴室リモコンは浴室内配線を可能とした標準リモコンMBC-220V(A)-HOLの形状を変更しモデルチェンジします。

2. 特長

- 1) 台所リモコンに簡易エネルギー機能搭載
熱源機で使用したガス・お湯やご家庭で使用した電気(※1)使用量とCO₂の排出量の目安を表示します。
- 2) Ecoガイド機能を搭載
目標に対する本日のガス・お湯・電気(※1)使用量またはCO₂排出量のいずれかを4段階のランプでお知らせします。
- 3) エネLIVE機能を搭載
熱源機で使用しているお湯または電気(※1)の現在の使用量を表示します。
- 4) Ecoシグナル機能を搭載
お客様が設定した湯量以下でお湯を使用しているときにEcoシグナルが点灯し、省エネを促します。
- 5) つぎナビサイン機能を搭載
次に操作可能なスイッチをランプでお知らせします。
- 6) 設定温度範囲の拡大
給湯温度は32℃～60℃の17段階、お風呂の温度は33℃～48℃の16段階の設定が可能です。
(熱源機の仕様による)
- 7) ロック機能を搭載
いたずら防止のために、リモコンのスイッチ操作を禁止できます。
- 8) 湯量カウンター機能を搭載
浴室リモコンで現在使用しているお湯の量を積算して表示できます。
- 9) 浴室低温お知らせ機能を搭載
浴室リモコンに搭載のサーミスタで室温を検知し、湯はり時に浴室の温度が低い場合、台所リモコンで浴室が冷えていることをお知らせします。

(※1) 別売の電力測定ユニット(型式:RECU-200)を接続している場合に表示します。

3. 仕様

	台所リモコン	浴室リモコン
リモコン名	MC-240V	BC-240V-HOL
型式	MC-240V	BC-240V-HOL
外形寸法(mm)	高さ120x幅128x奥行23	高さ113x幅195x奥行28.5
質量(g)	220(取付金具、ビス等含まず)	500(パッキン、ビス含まず)
電源	DC12V±10%	DC12V±10%
給湯温度調節	32°C,35°C,37°C~48°C,50°C,55°C,60°C (17ステップ)(※熱源機の仕様による)	
ふろ温度調節	台所リモコン:不可 浴室リモコン:33°C~48°C (16ステップ)(※熱源機の仕様による)	
ふろ水位(湯量)調節	台所リモコン:不可 浴室リモコン:可	
時刻表示	有(設定は台所リモコン)	
露出スイッチ	台所リモコン:運転・自動・おいだき 浴室リモコン:運転・自動・おいだき・呼び出し・優先切替	
蓋に隠れるスイッチ	台所リモコン:エネLIVE・決定・省電力表示・▲(給湯温度アップ)・▼(給湯温度ダウン) ・設定変更・現在時刻・ふろ予約・エネルギー 浴室リモコン:エネLIVE・決定・省電力表示・▲(給湯温度アップ)・▼(給湯温度ダウン) ・▲(ふろ温度アップ)・▼(ふろ温度ダウン)・設定変更 ・ふろ湯量・保温時間・たし湯・たし水	
インターホン機能	—	
音楽再生	—	
付属品	台所リモコン用【壁取付金具:1個 ナベ小ネジ(M4×35):2個 十字穴付丸木ネジ(φ4.1×25):2個】 浴室リモコン用【十字穴付丸木ネジ(φ4.1×25):2個】 設置工事説明書:1部 取扱説明書:1部	

4. 外観

リモコン

