# 器 具 仕 様 書

品名　台所リモコン

型式　MC-145V(A)

リンナイ株式会社

## １．開発の目的

標準リモコンMC-145Vをモデルチェンジし、ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときにお知らせする機能を搭載した、スクエア形状のシンプルなデザインの新リモコンを開発します。

## ２．特長

1) スクエア形状のシンプルなデザイン
（スイッチ部はフラット形状）
2) 時計機能搭載
″温度/時計切替スイッチ″により、温度もしくは時計を表示できます。
3) 運転「切」のときに時計を表示する／表示しないを設定することが可能です。
4) 台所リモコンに湯はりの湯量の目安を6段階で表示します。
5) 待機電力低減のために、表示の節電（セーブモード）機能を搭載しました。
6) お湯はりスイッチを押し、浴槽の蛇口を開けるとお湯はりを開始します。そして、浴槽にお湯をはり終わると、自動的にお湯を止め音声でお知らせします。
7) 停電モードを搭載
停電時に、ポータブル電源を接続することで、給湯機能のみ使用可能になります。
（停電モードに対応している熱源機のみ、この機能を使用できます。）
8) ウルトラファインバブルマークの表示機能搭載
ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用しているときに、マークを点灯しお知らせします。
※ウルトラファインバブルを含んだお湯を供給できる熱源機に接続されている場合に表示します。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

## 3. 仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| リモコン | リモコン名 | 台所リモコン | — |
| | 型式 | MC-145V(A) | — |
| | 外形寸法(mm) | 高さ120x幅120x奥行17 | — |
| | 質量(g) | 120(取付金具、ビス等含まず) | — |
| | 電源 | DC12V±10% | — |
| | 給湯温度調節 | 37℃(35℃)～60℃(70℃)(75℃)　14(16)ステップ　※(　　)は熱原機により異なります。 | |
| | ふろ温度調節 | 37℃～48℃　12ステップ | |
| | ふろ水位(湯量)調節 | 可 | |
| | 時刻表示 | 有 | |
| | 露出スイッチ | 運転・湯はり・湯温・▲(アップ)・▼(ダウン)・温度/時計切替 | |
| | 蓋に隠れるスイッチ | — | |
| | インターホン機能 | — | |
| | 音楽再生 | — | |
| 付属品 | | 【壁取付金具:1個　ナベ小ネジ(M4×35):2個<br>十字穴付丸木ネジ(φ4.1×25):2個】<br>設置工事説明書:1部　取扱説明書:1部 | |

## 4. 外観

リモコン