〔単位：mm〕




■仕様表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 型式 | | RF-1663FFS-SA | |
| 設置方式 | | 浴室内据置設置型 | |
| 給排気方式 | | 強制排気方式(2本管の上方排気) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | | 670×110×680 | |
| 質量(kg) | | 23.0(満水時：25.0) | |
| 点火方式 | | 連続スパークダイレクト点火 | |
| 最大ガス消費量(kW) | ガス種類 | 13A | LPG |
| | 同時 | 34.9(30,000kcal/h) | 35.0kW(2.51kg/h) |
| | 給湯 | 34.9(30,000kcal/h) | 35.0kW(2.51kg/h) |
| | ふろ | 13.9(12,000kcal/h) | 13.9kW(1.00kg/h) |
| 熱効率 | | 給湯：80.0%,ふろ：72.0% | |
| エネルギー消費効率 | | — | |
| 騒音(dB(A)) | | 48(給湯最大) | |
| NOx(ppm) | | 125以下 | |
| 排気温度 | | 260℃以下 | |
| 安全装置 | | 立消え安全装置,空だき防止装置,空だき安全装置,停電安全装置,過電流防止装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置,ふろポンプ回転検出装置,沸騰安全装置,燃焼異常検知装置 | |
| 凍結予防 | 給湯 | 凍結予防ヒータ(105W)(風呂給湯共用) | |
| | ふろ | | |
| 接続口径 | ガス | 15A(R1/2)TU接続可 | |
| | 給水 | 15A(R1/2) | |
| | 給湯 | 15A(R1/2) | |
| | ふろ往戻 | φ13mm循環ホース接続(2m) | |
| | オーバーフロー | — | |
| | 電気 | — | |
| 電源 | | AC100V(50-60Hz) 電源ケーブル長さ8m | |
| ※1 消費電力(W) | | 92,待機時2.3 ※2 | |
| 本体外装材 | | ステンレス鋼板 | |
| 付属品 | | 取扱説明書(保証書付き), 設置工事説明書, 所有者票<br>循環アダプター(2mホース付), ビスセット<br>漏電ブレーカー付電源コード, 転倒防止金具, シャワー一式<br>出湯管一式, 浴室リモコン(リモコン線付), 給排気カバー | |
| 別売品 | | 台所リモコン,給排気トップ,φ80各種排気管,<br>壁面スリーブ,窓枠ボックス | |

■能力表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 給湯・湯はり | ※1 給湯能力(kW) | | 27.9~5.2 (16~2.7号) |
| | 給湯温度調節 | | 35,37~48,50,60℃ (15段階) |
| | ふろ機能 | | オート |
| | 自動湯はり | 温度調節 | 37~48℃ (12段階) |
| | | 保温・足し湯 | 0~8時間(6段階)・ふろ設定温にて20L |
| | | 湯はり方式 | 水量式 |
| | | 水位(量)調節 | 12段階 80~300L(20L毎) |
| | 最低作動水量(L/分) | | 2.7 |
| | 給湯器内圧損(kPa) | | 50(0.5kgf/cm²(10L/分) |
| ふろ | おいだき能力(kW) | | 8.1(7000kcal/h) |
| | 連続おいだき | | 設定温度まで沸き上げて自動停止(浴室リモコンで1分間のおいだき可能) |
| | 最低作動流量(L/分) | | 3.5 |
| | おいだき温度調節 | | 戻り温度検知(サーミスタ) 面切替制御 37℃~48℃(12段階) |
| | ポンプ機外揚程(kPa) | | 50(5.1m$H_2O$)(5L/分)(50-60Hz) |

※1 13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※2 MBC-127V(A)のリモコン接続時の値です。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 外形寸法図 | | | | | 品名 | シャワー付ガスふろがま |
| 型式 | RF-1663FFS-SA | | | | | | |
| 作成 | 2022/01 | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3 | リンナイ株式会社 | |