

器具仕様書

商品名：二口コンロ

コンパクト

型式：RTS-336-2FTS (SL)-L/R (RTS-336-2FTS-L/R)
RTS-336-2FTS (SL) (G)-L/R (RTS-336-2FTS-L/R)
RTS-336-2FTS (BK)-L/R (RTS-336-2FTS-L/R)
KGE-20FTS (BK) L (RTS-336-2FTS-L)
KGE-21FTS (SL) R (RTS-336-2FTS-R)

開発の狙い

ガスコンロの更なる高安全化を図る為、56cm幅の回転式で左右コンロバーナーに温度センサーを搭載、フッ素トッププレートを採用したお手入れ性の良い、安全な二口コンロを開発します。

特長

①	コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能	左右のコンロバーナーに温度センサーを設け、天ぷら油が発火する危険な温度になる前にブザーでお知らせして自動消火します。また煮もの料理などで鍋が焦げつきはじめると消火する焦げつき消火機能付です。さらに消し忘れ防止のための自動消火機能付です。(標準バーナー：約2時間、強火力バーナー：約2時間)
②	フッ素トッププレート	トッププレートにお手入れ性の良いフッ素トッププレートを採用しました。
③	省エネ法対応	2006年度コンロ省エネ基準を達成しました。
④	ハイカット温調	高温調理時、強火と弱火を繰り返し調理中の途中消火を防止します。しかも揚げもの調理時などに危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動消火します。
⑤	センサー解除機能	「センサー解除」スイッチの3秒間長押しで設定できます。「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。ただし、なべの異常過熱を防止するため、小火・大火と自動的に調節します。「センサー解除」設定後、約30分経過すると自動消火します。揚げもの調理時には使用しないでください。
⑥	その他	・強火力バーナー4.20kW

仕様

※開発中につき変更する場合があります。

質量(kg)	6.0	ガス接続	9.5mmφガス用ゴム管
外形寸法(mm)	高さ203×幅564×奥行422	電源	DC3V (単1形アルカリ乾電池×2)
トッププレート寸法(mm)	高さ180×幅564×奥行390	点火方式	回転式圧電点火
グリル庫内寸法(mm)	-	生産ガス種	全ガス
グリル焼網寸法(mm)	-		
付属品	単1形アルカリ乾電池(2個)、取扱説明書、保証書		
価格			

機能・安全装置

①	天ぷら油過熱防止機能	揚げもの調理時などに危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動消火します。
②	ハイカット温調機能	高温調理時、強火と弱火を繰り返し調理中の途中消火を防止します。しかも揚げもの調理時などに危険温度になる前にブザーでお知らせし、自動消火します。
③	焦げ付き消火機能	料理が焦げつき始めたら自動消火します。
④	立消え安全装置	風や煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止めます。
⑤	電池交換サイン	乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
⑥	こんろ消し忘れ消火機能	強火力バーナー、標準バーナー共に約2時間で自動消火します。
⑦	センサー解除機能	「センサー解除」スイッチの3秒間長押しで設定できます。「天ぷら油過熱防止機能」「焦げ付き消火機能」を一時的に解除します。ただし、なべの異常過熱を防止するため、小火・大火と自動的に調節します。「センサー解除」設定後、約30分経過すると自動消火します。揚げもの調理時には使用しないでください。

外 観



ガス消費量

※開発中につき変更する場合があります。

13A : kW (kcal/h) 、 LPG : kW (kg/h)

ガス種	強火力バーナー	標準バーナー	グリル	全点火時
13A	4.20 (3610)	2.45 (2110)	—	6.10 (5250)
LPG	4.21 (0.301)	2.46 (0.176)	—	6.10 (0.436)
熱効率	55.9%	57.0%	—	—
エネルギー消費効率	こんろ : 56.3% 2006年度達成率 110%		—	—