扉内設置用取付ボックス
設置工事説明書

型　　式	
UOP-P030-TM	UOP-3030-TM
UOP-G030-TM	UOP-5030-2-TM
UOP-5030-3-TM	UOP-G030-TME
UOP-G030A-TME	

工事される方へのお願い

○本品を指定する機器にご使用ください。
○作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
○機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

梱包部品一覧表

品番	部　品　名	個数	備　考
1	扉内設置用取付ボックス	1	
2	小ねじ	5	M5X10

取付方法

（1）機器のフロントカバーを取りはずしてください。
（ねじ◇4本）
（2）機器本体上に付いている取付金具上と機器本体下の左右に付いている取付金具下をそれぞれ取りはずしてください。（ねじ☆2本・△左右各1本または各2本）
（3）扉内設置用取付ボックス①から枠板下を取りはずしてください。（ねじ左右各2本）
（4）機器本体の上部に扉内設置用取付ボックス①を（2）で取りはずしたねじ☆2本で取り付けてください。
（5）（3）で取りはずしたねじ4本で枠板下を扉内設置用取付ボックス①に取り付けてください。
（6）枠板下を機器本体下部に（2）で取りはずしたねじ△2本で取り付けてください。
（7）金枠上部3カ所（中央・右・左）に小ねじ②を仮止めしてください。（掛かり部を約5mm残す）
（8）扉内設置用取付ボックス①の上部の穴3カ所（中央・右・左）を（7）で金枠に仮止めした小ねじ②に引掛け、金枠に右設置図のように小ねじ②5本で固定してください。
注）小ねじ②をしっかりと締め付けてください。
（注意）けがや事故を防止するため、機器を持ち上げて金枠にねじで固定する作業は必ず2人で行ってください。
（9）配管・配線工事などが終了しましたら、（1）で取りはずしたねじ◇4本でフロントカバーを機器本体に取り付けてください。

注）◇・☆・△印のねじは機器に付いているものを取りはずしてお使いください。また、機器から取りはずした取付金具上・取付金具下は使用しません。



設置図



型式によっては上図と形状が異なる場合があります。

070 00006 45077 2

OPU17-15X01(01)

A4R-Wh-BK
この紙は再生紙を使用しています。