

TOTO

カウンター一体形コーナー洗面器 MLRA/MLRB

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)


取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。
	⓪ は、必ず実行していただく「強制」内容です。

 警告	
 必ず実行	<p>アングルおよびバックハンガー固定ねじ位置は、壁構造に応じて補強する カウンターが落下して、けがをするおそれがあります。 ※詳細は、設計施工資料集をご参照ください。</p> 

 注意			
 禁止 カウンターの上に乗らない カウンターが破損し、けがをするおそれがあります。		 必ず実行 工事完了後、給排水管から水漏れがないことを必ず確認する 水漏れを起こすと、家財などに損害を与える原因になります。	

 注意		
 必ず実行	開梱後、不要になった包装材は速やかに処分する 段ボールや締め付けバンドなどでけがをするおそれがあります。また、ビニール袋などは子供などが、かぶって遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。	
	工事完了後、カウンターにガタツキがないかを必ず確認する 設置が不完全な場合、使用中にカウンターが落下し、けがをするおそれがあります。	

2 取り扱い、施工上の注意

<ul style="list-style-type: none"> ●熱にご注意ください。 直射日光、火のついたタバコなどはカウンターのそりや変色の原因になります。 ●洗剤にご注意ください。 タイル洗いなどの洗剤がカウンターにかからないようにしてください。万一、かかった場合はすぐに水拭きしてください。 ●カウンターを破棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。 ●硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。 カウンターにひびが入ったり、欠けたりすることがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●保管の際は平らな場所に置いてください。 壁に立てかけたり、平らでない場所に置いたままにしておきますとカウンターが変形することがあります。 ●金属部品が錆び付くおそれがありますので、浴室や湿度の高い場所への設置はできません。 ●養生フィルムは内装仕上げなどすべての工程が完了するまで取り除かないでください。
---	---


3

部品の確認

次の部品があることを確認してください。

MLRA

カウンター



カウンター

※オーバーフローなしの場合、排水ヘッドとオーバーフロー部材は付きません。


TOTO
本書
施工説明書

必ずお客様にお渡しください

TOTO
取扱説明書

MLRB

カウンター



カウンター


※オーバーフローなしの場合、排水ヘッドとオーバーフロー部材は付きません。

TOTO
本書
施工説明書


必ずお客様にお渡しください

TOTO
取扱説明書


固定部材(別売品)



バックハンガー
(2個)



木ねじ
(φ5.8×63 6本)




Lアングル(大)
(1個)




座金 (2枚)



座金付き小ねじ
(3本)




Lアングル(小)
(2個)




木ねじ
(φ5.8×63 4本)

固定部材(別売品)



バックハンガー
(2個)




木ねじ
(φ5.8×63 6本)




座金 (2枚)



座金付き小ねじ
(3本)



木ねじ
(φ5.8×63 3本)




Lアングル
(3個)

4 施工の概要


MLRA

MLRB

※図はRタイプ・オーバーフローありを示します。
 ※水栓、排水金具は品番により形状が異なります。



- 1 カウンターの取り付け
- 2 止水栓の取り付け
- 3 水栓の取り付け
- 4 排水金具の取り付け
- 5 その他器具の取り付け
 (1)排水ホッパー・膨張水処理ユニットの取り付け
 (2)電気温水器の取り付け
- 6 メジ仕上げ
- 7 試運転




1 カウンターの取り付け





(MLRA→P4～ / MLRB→P5～)

※カウンターの取り付けは全て3番ビットを使用してください。


MLRA 施工手順



①バックハンガーの仮固定


バックハンガーを下図の位置で壁に仮固定する。
(全2ヶ所)各バックハンガーを長穴1ヶ所で仮固定する。
また長穴の箇所には座金を入れること。
※長穴の中央を狙って固定する。②Lアングルの取り付け
カウンターにLアングル
を取り付ける。
(全3ヶ所)

③位置調整

カウンターをバックハンガーに
仮置きして、カウンターの水平
レベルを確認する。カウンター縁に水平器を乗せて、
カウンターの水平レベルを確認する。

④バックハンガーの固定


各バックハンガーの丸穴2ヶ所を壁に固定する。

※バックハンガーは必ず3点で固定してください。
※壁の構造に応じた適切な方法で固定してください。


5-2 施工手順

1 カウンターの取り付け


⑤ カウンターをバックハンガーに引っ掛ける
 しっかりとバックハンガーに掛け、再度水平レベルを確認する。



⑥ Lアングルの固定
 Lアングルを壁に固定する。(全4ヶ所)




※Lアングル(大)の固定の場合
 長穴の下側を狙って固定する。
 (全2ヶ所)



※壁の構造に応じた適切な方法で固定してください。


→P7の **2・3・4** 止水栓・水栓・排水金具の取り付けに進む。

MLRB 施工手順




① バックハンガーの仮固定
 バックハンガーを下図の位置で壁に仮固定する。
 (全2ヶ所)


各バックハンガーを長穴1ヶ所で仮固定する。
 また長穴の箇所には座金を入れること。
 ※長穴の中央を狙って固定する。



Rタイプの場合



Lタイプの場合





1 カウンターの取り付け

② Lアングルの取り付け

カウンターにLアングルを取り付ける。(全3ヶ所)


座金付き
小ねじ



③ 位置調整

カウンターをバックハンガーに
仮置きして、カウンターの水平
レベルを確認する。


カウンター縁に水平器を乗せて、
カウンターの水平レベルを確認する。



④ バックハンガーの固定

各バックハンガーの丸穴2ヶ所を壁に固定する。

木ねじ
(φ5.8×63)




バックハンガー

※バックハンガーは必ず3点で固定してください。
※壁の構造に応じた適切な方法で固定してください。


⑤ カウンターをバックハンガーに引っ掛ける

しっかりとバックハンガーに掛け、再度水平レベルを確認する。



⑥ Lアングルの固定

Lアングルを壁に固定する。(全3ヶ所)



木ねじ
(φ5.8×63)

※壁の構造に応じた適切な方法で固定してください。

5-4 施工手順

2・3・4 止水栓・水栓・排水金具の取り付け

取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

水栓(別売品)に付属の施工説明書をご参照ください。

重要

5 その他の器具の取り付け

(1)排水ホッパー・膨張水処理ユニットの取り付け

排水ホッパー・膨張水ユニット(別売品)に付属の施工説明書をご参照ください。

(2)電気温水器の取り付け

電気温水器(別売品)に付属の施工説明書をご参照ください。

取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

重要

6 メジ仕上げ

カウンターが壁に接する面をシリコンコーキングでシールしてください。

注意




必ず実行

シリコンコーキングでシールする
水濡れして家財などをぬらす財産
損害発生のおそれがあります。

注意

すべての施工が終わったあと、養生フィルムを取り除き、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。特に、カウンター表面に残ったシリコンコーキングはきれいにふき取ってください。



7 試運転

水栓および電気温水器の試運転を行う。
水栓または電気温水器に付属の施工説明書をご参照ください。

6 取付完了後の確認と清掃

- 商品が壁に確実に固定されていることを確認してください。
- 器具のガタツキなど安全上の不具合がないことを確かめてください。
- 商品についた汚れは、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤を付けてふき上げ最後からぶきしてください。
シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。