

TOTO

洗濯機パン用排水トラップ (PJ001 型用)

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。


1) 安全上のご注意

取付前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただくために、必ずお守りいただくことをお知らせしています。使用者や他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

- 本体に付属されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取付完了後の引き渡し時にお客様にお渡しください。

注意事項は必ず守ってくださいね！



- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

表示	意味
△ 注意	この表示の欄を無視して誤った取り付けをすると、障害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
絵表示の例	絵表示の意味
	は、してはいけない「禁止」の内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 注意	
△ 必ず実行	設置は、施工説明書にしたがって確実に行う 設置に不備があると水漏れの原因となります。
△ 必ず実行	排水管と排水トラップの取り付けは、手順にしたがって確実に行う 工事に不備があると水漏れの原因となります。
	洗濯機パンに硬いものを落としたり、ぶつけたりしない 洗濯機パンにひびが入りケガをしたり、また水漏れの原因となります。
△ 必ず実行	開梱後、不要になった包装材はすみやかに処分する 段ボールや締め付けバンドなどでケガをするおそれがあります。また、ビニール袋などは子供がかぶつて遊び、思わぬ事故につながるおそれがあります。

1) 安全上のご注意 (つづき)


△ 注意

	排水管接続部には塩ビ管用の接着剤を使用する樹脂を痛めて、割れ・漏水する恐れがあります。
	トラップを交換するときは、必ずパッキンも新しいものに取り替える古いものをそのまま使うと、止水出来ずに漏水する恐れがあります。
	排水トラップ ねじ部 (フランジ・トラップ本体) にシール剤・接着剤・潤滑剤を塗らない樹脂を痛めて、割れ・漏水する恐れがあります。



2) 排水トラップの固定方法

PJ001・002型にはスリップワッシャーが入っていません。Uパッキン表面に滑り加工をしてありますので、スリップワッシャーは不要です。



△ 注意

	(PJ001・002型) スリップワッシャーをつけない 樹脂を痛めて、割れ・漏水する恐れがあります。
	排水トラップ ねじ部 (フランジ・トラップ本体) にシール剤・接着剤・潤滑剤を塗らない 樹脂を痛めて、割れ・漏水する恐れがあります。